



CERCLEUSE AUTOMATIQUE HAUTE CADENCE

YS-505X / YS-509X / YS-512X

la machine assure un cerclage automatique efficace et ultra rapide de cartons de différents tailles et formes avec une vitesse de cerclage jusqu'à 75 cerclage/min, écran couleur tactile, moteur brushless durable qui assure une maintenance minimale. Adaptable pour feuillard 5mm^{YS-505X} / 9mm^{YS-509X} / 12mm^{YS-512X}.

PEPPERL+FUCHS **Schneider Electric**

**1 ANNEE
GARANTIE**



www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine

Caractéristiques techniques

Alimentation	1Phase/110/220/230V/50-60Hz/0.6Kw
Dimension de l'emballage	Long 1120 x Larg 650 x Haut 600mm
Hauteur de la table	850 - 950mm réglable
Capacité	185 kg
Tension de cerclage	0 - 45 kg
Vitesse de cerclage	75 cycles/min

- Vitesse de cerclage ultra rapide 75 cerclage/min
- Ecran tactile pour le paramétrage de la machine
- Trois modes de déclenchements : détecteur automatique, pédale ou par une simple touche sur l'écran tactile
- La machine se chauffe rapidement, elle est prête à l'emploi en moins de 20 secondes.
- Tension forte pour colis jusqu'à 45 kg.
- Changement du feuilard sur le côté, facile et rapide
- Introduction automatique du feuilard.
- Ejection automatique du feuilard en cas de cerclage à vide.



Ecran couleur tactile rotatif jusqu'à 180° pour faciliter l'usage de la machine



Détection automatique de feuilard, alimentation, détection de défaut et réglage de tension automatique

Feuilard




Feuilard

Type : Polypropylène PP
 Fermeture : soudure thermique
 Epaisseur de feuilard: 0.5-0.8mm
 Largeur de feuilard: 05mm^{YS-505X} / 09mm^{YS-509X}
 12mm^{YS-512X}

Mandrin

Diamètre de mandrin: 200 - 210mm
 Largeur de mandrin: 170 - 190mm



Option

Convoyeur extensible ou fixe

