



CONDITIONNEUSE SOUS VIDE UNE BARRE

DQ-420Q

La machine d'emballage sous vide assure l'aspiration de l'air et la soudure des sacs, elle est idéale pour la conservation des produits agro alimentaires, pharmaceutique, électronique... fabriquée entièrement en acier inoxydable. La chambre à vide assure des conditions hygiénique favorable pour un conditionnement optimal du produit. La machine est équipée d'une barre de soudure.


1 ANNEE
GARANTIE



www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine

Caractéristiques techniques

Alimentation	1Phase/220V/50Hz/1.0kw
Dimensions de la machine	Long500 x Larg530 x Haut1000mm
Pression	0.2kPa
Vitesse d'emballage	15-40 secondes/cycle
Barre de soudure	400mm (Une barre)
Capacité de la pompe à vide	20m ³ /h
Dimensions de la chambre	

- Machine facile à utiliser, à nettoyer et à entretenir
- Fabriquée entièrement en acier inoxydable, (structure intérieure ;carrosserie et chambre à vide).
- Couvercle bombé pour augmenter le volume de la chambre.
- 2 injecteurs de gaz programmables.
- Barre de soudure revêtu du téflon qui permet une étanchéité propre et sans liaison.

Consommable



Sacs sous vide PA/PE

- Haute résistance: -40°C à +115°C.
- Etanche à l'air, à l'eau, à la poussière et aux micro-organismes.



La machine est équipée des roues avec freins pour faciliter le déplacement



Une barre de soudure qui permet de souder des sacs à grandes dimensions.



Tableau de fonctionnement digital facile à utiliser avec 10 programmes de travail.



Injection de gaz pour un environnement et un conditionnement optimisé



Barre de soudure robuste en acier inoxydable revêtu en téflon PTFE

