



FERMEUSE DE CAISSES (Scotcheuse) SEMI-AUTOMATIQUE

MAX

La scotcheuse MAX utilise le ruban adhésif pour sceller la partie inférieure et supérieure des caisses en carton de format fixe. elle est équipée de deux moteurs en DC et des courroies en bas latéraux.

Conçu pour sceller les caisses légères avec une cadence moyenne.





www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine


Caractéristiques techniques

Alimentation	AC220V/50-60Hz/240W
Hauteur de la table	690mm - 750mm (adjustable)
Vitesse du convoyeur carton	22 m/min
Bruit de la machine	≤75 dB(A)
Conditions d'environnement	Humidité ≤90% Temp 0°C ~ 40°C
Poids de la machine	90kg
Dimensions de la machine	Lo875 x La900 x H (+730)


- Conçue spécialement pour les caisses légères, petites et moyennes.
- Deux courroies d'entraînement latérales fonctionnent par deux moteurs en DC.
- Convoyeurs à rouleaux en aluminium libres en amont et en aval.
- Réglage facile en hauteur et largeur de carton.
- Pieds réglables en hauteur.
- Tension de la bande adhésif réglable.
- Économie d'énergie grâce à l'arrêt temporisé de l'entraînement en fin d'enrubannage.
- Guides latéraux symétriques réglable manuellement.
- Machine conforme aux normes CE.



Consommable



**Ruban adhésif
KRAFT, BOPP**
Largeur du ruban
65 mm



Dimensions de la boîte

	Min	Max
L	150	∞
W	11	490
H	8	500

Option

Convoyeur extensible ou fixe

