



# CERCLEUSE

## SEMI-AUTOMATIQUE

### YS-A2C

Cercleuse semi automatique standard.

Elle permet le cerclage de colis de petites à moyennes series de production de toutes formes et volumes.

Utilisation très facile, et ne nécessite que de très peu d'entretien

Faible consommation d'énergie.

Adaptable pour feillard de 5 au 15mm.

1 ANNEE  
GARANTIE



[www.innovexalgerie.com](http://www.innovexalgerie.com)

**INNOVEX**<sup>®</sup>  
Machine

## Caractéristiques techniques

Alimentation	1Phase/220V/50-60Hz/250 W
Hauteur de la table	750 mm
Vitesse de cerclage	3 seconds/cycle
Tension de cerclage	0-50 kg
Taux de bruit	≤75dB

- Design compacte
- Utilisation facile et simple maintenance.
- La machine se chauffe rapidement, elle est prête à l'emploi en moins de 20 secondes.
- Tension forte pour les colis lourds jusqu'à 50kg
- Changement facile et rapide de bobine de feuillard.
- Réglage électronique de durée et tension de cerclage
- Réglage de tension électronique avec un simple potentiomètre
- Alimentation facile du feuillard



## Feuillard



### Feuillard

Type : Polypropylène PP  
 Fermeture : soudure thermique  
 Epaisseur de feuillard: 0.5-0.8mm  
 Largeur de feuillard: 05-15mm

### Mandrin

Diamètre de mandrin: 200- 210mm  
 Largeur de mandrin: 160-190mm



Panneau de contrôle équipé:  
 - Bouton marche/arrêt  
 - Réglage de tension et durée de soudure.  
 - Bouton d'alimentation de feuillard.  
 - Bouton durée de refroidissement



Alimentation de feuillard manuelle, serrage et soudure automatique. Réglage de tension automatique



Mécanisme de cerclage robuste équipé de deux moteurs, sans graissage permettant une longue durée de vie



- Table de cerclage en inox, robuste et dure.