



# BANDROLEUSE & FILMEUSE DE PALETTE



# BANDROLEUSE & FILMEUSE DE PALETTE

Filmeuse semi automatique pour le banderolage de palettes par film étirable, elle dépose l'étirable avec programmation de: nombre de tours, nombre montées/descentes, et la tension d'étirage de l'étirable avec démarrage progressif du plateau tournant.

Vitesse du plateau réglable.

Rampe d'accès pour faciliter la dépose des palettes.

## MH-FJ-1000A

Bandroleuse "Filmeuse" de palette



## MH-FJ-2000A

Filmeuse de palette à table tournante longue



## MH-FJ-2000B

Bandroleuse "Filmeuse" de palette



Modèle		MH-FJ-1000A	MH-FJ-2000A	MH-FJ-2000B
Capacité de la table	(kg)	1000	2000	2000
Hauteur de la table tournante max	(mm)	2000	3000	2000
Diamètre de la table tournante	(Ømm)	1500	2000	1500
Vitesse de la table tournante	(tour/min)	0 - 12	0 - 12	0 - 12

- » Réglage de tension du film mécanique<sup>1000A - 2000B</sup> et électromécanique<sup>2000A</sup>.
- » Programmation de nombre de tours et autres fonctions avec un afficheur en Lcd.
- » Variateur Schneider de réglage de la vitesse de la table tournante.
- » Détection de la hauteur de la palette par une photocellule.
- » Levage du mécanisme du film vitesse constante<sup>1000A</sup> et variable<sup>2000A - 2000B</sup>.
- » Matière du film emballage utilisé film étirable.



# BANDROLEUSE & FILMEUSE DE PALETTE

Banderoleuse de palettes avec presse pour le banderolage de palettes par film étirable, elle dépose & Banderoleuse automatique avec plateau tournant en forme de W et est adaptée pour les transpalettes et chariot élévateur ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'une rampe pour aller à la table tournante .

Possibilité commande manuelle.

Vitesse de la table tournante et montée/ descente porte bobine et tension d'étirage du film variable.


## MH-FJ-2000BC

Bandroleuse avec presse



## MH-FJ-2000BW

Bandroleuse automatique à plateau tournante en forme W



Modèle	MH-FJ-2000BC		MH-FJ-2000BW	
--------	--------------	--	--------------	--

Capacité de la table	(kg)	2000	2000
Hauteur de la table tournante max	(mm)	2000	2000
Diamètre de la table tournante	(Ømm)	1500	1500
Vitesse de la table tournante	(tour/min)	0 - 12	0 - 12

- » Equipée d'une presse supérieure pour un bon attachement du produit <sup>2000BC</sup>.
- » Programmation de nombre de tours et autres fonctions avec un afficheur en Lcd.
- » Variateur Schneider de réglage de la vitesse de la table tournante de porte .
- » Détection de la hauteur de la palette par une photocellule <sup>2000BW</sup>
- » Descente du chariot jusqu'à sa détection par le fin de course inférieur
- » Matière du film emballage utilisé film étirable.




Les banderoleuses de palettes à bras tournant & horizontale semi-auto et robot de bandrolage sont la solution idéale pour emballer des produits particulièrement instables avec du film étirable.

Ils donnent la possibilité de stabiliser les produits avec du film étirable tout en maintenant la palette immobile.

Ces banderoleuses ont d'excellentes caractéristiques techniques et de construction, garantissant le choix idéal pour envelopper la palette de manière fiable et efficace.

## MH-FJ-2300B

Bandroleuse de palette à bras tournant




## CTR-60AC

Bandroleuse horizontale semi-automatique



## CTP-600B

Robot de bandrolage



Modèle		MH-FJ-2000B	CTR-60AC	CTP-600B
Capacité de la table	(kg)	2000	2000	2000
Hauteur de la table tournante max	(mm)	2000	2000	2000
Diamètre de la table tournante	(Ømm)	1500	1500	1500
Vitesse de la table tournante	(tour/min)	0 - 12	0 - 12	0 - 12

» Rotation du bras avec une rampe d'accélération par variateur de fréquence jusqu'à atteindre la vitesse de rotation sélectionnée.<sup>2300B</sup>  
 » Freinage par un embrayage électromagnétique.<sup>2300B / CTP-600B</sup>  
 » Autonomie de batterie jusqu'à 7h.<sup>CTP-600B</sup>  
 » Détection de la hauteur de la palette par une photocellule.<sup>CTP-600B</sup>  
 » Destinée au filmage de produits longs comme des tubes, des rouleaux de tapisserie ou encore des tubes plastiques ou aluminium extrudés.<sup>CTR-60AC</sup>





Toutes nos machines  
sont mises sous Garanties



Disponibilité des pièces  
de rechange



Service après vente

## Innovex Machines (Ouest)

20 Canastel 31009

Oran

Tel: +213 560 05 05 24

Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: [info@innovexalgerie.com](mailto:info@innovexalgerie.com)

Web: [www.innovexalgerie.com](http://www.innovexalgerie.com)



## Innovex Machines (Nord)

24 GP Sidi M'hamed (Sorecal)

Bab Ezzouar, Alger

Tel: +213 560 05 05 24

Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: [info@innovexalgerie.com](mailto:info@innovexalgerie.com)

Web: [www.innovexalgerie.com](http://www.innovexalgerie.com)