



FILMEUSE

&

FARDELEUSE



# FILMEUSE & FARDELEUSE

Mini soudeuse en L pour emballage rétractable. Une solution parfaite pour l'emballage des produits par un film thermo-rétractable qui soudé et coupé en forme L et ensuite il est placé dans un tunnel de rétraction ou peut être scellé par un sechoir thermique.

La machine est de petite taille, ne prend pas beaucoup de place et peut être placée sur une table.

## FL- 380 & DSA- 4020

Mini soudeuse en L électrique à combiner avec un tunnel de rétraction mini à table



Modèle	FL-380	
Alimentation	(V)	220 / 50hz /1kw
Barre de soudure	(mm)	500 x 300
Dimensions de la machine	(mm)	750 x 600 x 360
Vitesse de la machine	(pcs/min)	8 - 12

Modèle	DS-4020	
Hauteur de la table	(mm)	800
Temperature	(°C)	0 - 300
Dimensions du tunnel	(La/Lo/h)	800 x 400 x 200
Vitesse du convoyeur	(mètre/m)	0 - 12

- » Fonctionnement silencieux et niveau de bruit réduit et Réglage de la durée de la coupe: 0-3S
- » Lame de soudure ronde revêtu en téflon.
- » Béquille de film rétractable, pour mettre le film rétractable dessus.
- » Une Lampe à l'intérieur du tunnel qui permet l'opérateur de voir le produit lors de la rétraction.
- » Tapis transporteur à rouleaux en acier caoutchoutés qui sont résistent à chaleur.



# FILMEUSE & FARDELEUSE

Soudeuse en L semi-automatique & automatique à vérin pneumatique pour emballage rétractable, la meilleure solution pour le rétrécissement de produits de grandes dimensions dans un processus industriels continus.

Le produit est transporté grâce à un convoyeur motorisé vers un tunnel de rétraction.

## BLA-8060

Soudeuse en L Semi-automatique pour les produits larges






## YS-SL 6045A / 6445B

Soudeuse en L automatique à vérin pneumatique



### Dimensions du produit:



### Modèle


### BLA-8060

### YS-SL-6045A Semi-automatique

### YS-SL-6045B Pneumatique

Modèle		BLA-8060	YS-SL-6045A Semi-automatique	YS-SL-6045B Pneumatique
Zonne de soudure	(la/lo mm)	800 x 600	600 x 430	600 x 430
Dimensions mini du produit	(mm)	A50 x B50 x C10	A50 x B50 x C10	A50 x B50 x C10
Dimensions max du produit	(mm)	A750 x B550 x C200	A550 x B400 x C150	A580 x B430 x C150
Vitesse de la machine	(pcs/heure)	8 - 15 (pcs/min)	600 - 800	600 - 1200
Dimension bobine film	(D x E x F mm)	850 x 250 x 75	640 x 250 x 75	640 x 250 x 75

- » Tapis convoyeur motorisé pour envoyer le produit autunnel de rétraction.
- » Descente manuelle de la barre de soudure ou par vérin pneumatique.
- » Collection automatique de déchet de plastique.
- » Fonctionnement par boutons ou par minuterie programmable ou par pédale.
- » La machine s'adapte à tout types de tunnels de rétraction, de différentes hauteurs et dimensions.
- » Matière du film emballage thermo-rétractable utilisé POV, PVC, PE...



# FILMEUSE & FARDELEUSE

Soudeuse en L automatique & automatique en continu pour emballage rétractable, la meilleure solution pour le rétrécissement de produits des grandes dimensions dans un processus industriels continus.


## YS-ZB-5A

Soudeuse automatique pneumatique en forme L à combiner avec un tunnel

- Chauffage par double tube résistant pour un travail en continu non stop.



H 2 - 180 mm




## YS-ZB-5B

Soudeuse automatique en continu haute cadence à combiner avec un tunnel

- Soudeuse automatique pneumatique en continu.
- Descente de la barre de soudure par servo moteur.
- Ecran tactile facile à utiliser.



H 2 - 160 mm



### Modèle

YS-ZB-5A

YS-ZB-5B

Zone de soudure mini	(La x Lo mm)	90 x 90	55 x 80
Zone de soudure max	(La x Lo mm)	450 x 550	400 x ∞
Hauteur du produit	(mm)	2 - 180	2 - 160
Vitesse de la machine	(pcs/min)	25	1 - 45
Largeur bobine film min/max	(D mm)	200 - 400	200 - 550


» YS-ZB-5B: L'ensemble de l'électronique est géré par un automate SIEMENS avec écran tactile et La lame de soudure est fonctionnée par un servo-moteur de marque SIEMENS.

» Collecteur motorisé de déchet.

» Convoyeur à bande motorisé réglable en hauteur.

» Connexion à la chaîne de production à travers différents systèmes d'alimentation

» Détection des produits par cellule photoélectrique horizontale ou verticale suivant le type du produit.



# FILMEUSE & FARDELEUSE

Fardeleuse semi-automatique pour emballer les produits de façon perpendiculaire (bouteilles, vases, boîtes, cannettes, flacons, trousse etc...).

L'amenée des produits se fait manuellement, à l'aide d'un poussoir pneumatique commandé par un bouton. Après le soudage, le film est coupé par une lame froide et poussé vers le tunnel de rétraction.

## TF-6045SA

Fardeleuse verticale semi-automatique



## ST-6040Q

Fardeleuse verticale semi-automatique à combiner avec un tunnel



Modèle		TF-6045SA	ST-6040Q
Alimentation	(V/Hz)	220-240   50-60	220-240   50-60
Zone de soudure	(La x Lo mm)	650 Long	400 x 600
Durée de soudure	(mm)	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5
Vitesse de la machine	(pcs/min)	3 - 6	3 - 6

- » Machine semi automatique pour fardeler une très vaste gamme de produits.
- » Scellage de film avec une lame de soudure qui fonctionne par vérin pneumatique.
- » Porte-bobines supérieur et inférieur motorisés.
- » Machine adaptable à tout types de tunnels de rétractions.
- » Emballage du produit avec ou sans plateau inférieur.
- » Convient à toutes sortes de films rétractables tels que PVC, POF, PP, PE, etc.



# FILMEUSE & FARDELEUSE

Fardeleuse de bouteilles automatique pour emballer le produits de façon perpendiculaire (bouteilles, vases, boites, cannettes, flacons, troussees etc...).

## YS-ZB-6I

Fardeleuse bouteilles automatique de grande cadence



### Modèle

YS-ZB-6I

Hauteur de la table	(mm)	850
Dimensions du produit max	(dia mm)	100
Vitesse du convoyeur	(m/mm)	18
Vitesse de la machine	(fardeaux/min)	45 - 90

- » Machine semi automatique pour fardeler une très vaste gamme de produits.
- » Scellage de film avec une lame de soudure qui fonctionne par vérin pneumatique.
- » Porte-bobines supérieur et inférieur motorisés.
- » Machine adaptable à tout types de tunnels de rétractions.
- » Emballage du produit avec ou sans plateau inférieur.
- » Convient à toutes sortes de films rétractables tels que PVC, POF, PP, PE, etc.





Toutes nos machines  
sont mises sous Garanties



Disponibilité des pièces  
de rechange



Service après vente

## Innovex Machines (Ouest)

20 Canastel 31009

Oran

Tel: +213 560 05 05 24

Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: [info@innovexalgerie.com](mailto:info@innovexalgerie.com)

Web: [www.innovexalgerie.com](http://www.innovexalgerie.com)



## Innovex Machines (Nord)

24 GP Sidi M'hamed (Sorecal)

Bab Ezzouar, Alger

Tel: +213 560 05 05 24

Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: [info@innovexalgerie.com](mailto:info@innovexalgerie.com)

Web: [www.innovexalgerie.com](http://www.innovexalgerie.com)