



TUNNEL DE RÉTRACTION

TUNNEL DE RÉTRACTION

Tunnel de rétraction doté d'un système de refroidissement peut être combiné aux soudeuses, qui permet de constituer une ligne de conditionnement.

Le four produit des emballages parfait de tout types de produits grâce à une application précise et pilotable de chaleur.

ZB-2

Tunnel de rétraction haute cadence avec système de refroidissement



BSE

Tunnel de rétraction avec système de refroidissement



SM

Tunnel de rétraction



Modèle		SM-4525	SM-4535	BSE-4530A	BSE-5045A	BSE-6050A	ZB-2
Longeur du tunnel	(mm)	1000	1000	1200	1800	1800	2000
Largeur du tunnel	(mm)	450	450	450	500	600	750
Hauteur du tunnel	(mm)	250	350	350	450	500	550
Vitesse convoyeur	(mètre/min)	0 - 15	0 - 15	0 - 10	0 - 10	0 - 15	0 - 18

- » Flux d'aire à 360° avec deux ventilateur pour améliorer le rétrécissement du film.
- » Système de refroidissement composé de trois ventilateurs puissants.^{BSE}
- » Vitesse réglable du tapis transporteur par un variateur de fréquence (Schneider).
- » Fonction de refroidissement automatique en fin de poste.^{ZB-2}
- » Tapis transporteur à rouleaux acier caoutchoutés par du teflon.SM
- » Convient à toutes sortes de films rétractables tels que PVC, POF, PE ^{BSE / ZB-2} et POF, PVC. SM





Toutes nos machines
sont mises sous Garanties



Disponibilité des pièces
de rechange



Service après vente

Innovex Machines (Ouest)

20 Canastel 31009

Oran

Tel: +213 560 05 05 24

Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: info@innovexalgerie.com

Web: www.innovexalgerie.com



Innovex Machines (Nord)

24 GP Sidi M'hamed (Sorecal)

Bab Ezzouar, Alger

Tel: +213 560 05 05 24

Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: info@innovexalgerie.com

Web: www.innovexalgerie.com