



# MACHINE DE CERCLAGE



# MACHINE DE CERCLAGE

Cercluse semi automatique standard. Elle permet le cerclage de colis de petites à moyennes series de production de toutes formes et volumes.

Utilisation très facile, faible consommation d'énergie.

Adaptable pour feuillard de 5 au 15mm.

## YS-2AC

Cercluse semi-automatique




## YS- 2AF

Cercluse semi-automatique



Cerclage de colis de toutes formes.



Feuillard Plastique Polypropylène - PP



### Modèle

YS-2AC / 2AF

|                        |            |           |
|------------------------|------------|-----------|
| Largueur du feuillard  | (mm)       | 5 - 15    |
| Épaisseur du feuillard | (mm)       | 0.5 - 0.8 |
| Tension de cerclage    | (kg)       | 0 - 50    |
| Vitesse de la machine  | (sec/fois) | 3         |

» Alimentation de feuillard manuelle, serrage et soudure thermique automatique.

» Réglage de tension automatique

» Mécanisme de cerclage robuste équipé de deux moteurs, sans graissage permettant une longue durée de vie

» La machine se chauffe rapidement, elle est prête à l'emploi en moins de 20 secondes.



# MACHINE DE CERCLAGE


Cercluse automatique pour feuilard en PP assure un cerclage efficace et rapide des cartons de différentes tailles et formes.

Introduction automatique du feuilard.

La machine se chauffe rapidement, elle est prête à l'emploi en moins de 20 secondes.

## YS-305 / 309 / 312

Cercluse automatique




Feuilard Plastique Polypropylène - PP

- Largeur du feuilard: YS-305: 5 - 6 mm  
YS-309: 8 - 9 mm  
YS-312: 9 - 12 mm

## YS-505 / 509 / 512

Cercluse automatique de haute cadence




Feuilard Plastique Polypropylène - PP

- Largeur du feuilard: YS-505: 5 - 6 mm  
YS-509: 8 - 9 mm  
YS-512: 9 - 12 mm

## YS-309P

Cercluse automatique avec presse



Feuilard Plastique Polypropylène - PP

- Largeur du feuilard: 11 - 12 mm

### Modèle

YS-305 / 309 / 312

YS-505 / 509 / 512

YS-309P

|                       |            | YS-305 / 309 / 312 | YS-505 / 509 / 512 | YS-309P  |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|--|
| Largeur du feuilard   | (mm)       | 5 - 9 - 12         | 5 - 9 - 12         | 9 - 15   |
| Épaisseur du feuilard | (mm)       | 0.5 - 0.8          | 0.5 - 0.8          | 0.5 - 0.8  |
| Tension de cerclage   | (kg)       | 0 - 45             | 0 - 45             | 0 - 30   |
| Dimension d'arc       | (L x h mm) | 800 x 600          | 800 x 600          | 800 x H <small>en fonction des conditions réelles.</small> |
| Vitesse de la machine | (sec/fois) | 1.5                | 1                  | 1.2  |

» Réglage tension électronique et introduction du feuilard automatique. YS-305/309/312

» 4 moteurs à charbon. YS-305/309/312 - YS-309P

» Double presse pneumatique. YS-309P

» 4 moteurs BLDC sans charbon très rapide et sans entretien. YS-505/509/512

» Détection automatique du carton par une photocellule et fonctionnement par détecteur, pédale ou par écran. YS-505/509/512



# MACHINE DE CERCLAGE

La cerceuse automatique avec convoyeur & cerceuse automatique verticale à convoyeur motorisé dotée d'un détecteur de produits.

La machine assure un cerclage efficace et ultra rapide de cartons de différents tailles et formes.

Une machine performante et très rapide.

## YS-512R

Cerceuse automatique avec convoyeur motorisé



## MH-103B

Cerceuse automatique verticale à convoyeur motoriser



| Modèle                 |            | YS-512R   | MH-103B                                    |
|------------------------|------------|-----------|--|
| Largeur du feuillard   | (mm)       | 9 - 12    | 9 - 15                                     |
| Épaisseur du feuillard | (mm)       | 0.5 - 0.8 | 0.55 - 1                                   |
| Tension de cerclage    | (kg)       | 0 - 45    | 0 - 90                                     |
| Dimension d'arc        | (L x h mm) | 750 x 690 | 800 x H en fonction des conditions réelles |
| Vitesse de la machine  | (sec/fois) | 2         | 2.5  |

- » La machine se chauffe rapidement, elle est prête à l'emploi en moins de 20 secondes.<sup>YS-512R / MH-103B</sup>
- » Freinage électromagnétique.<sup>YS-512R / MH-103B</sup>
- » Ejection automatique du feuillard restant en fin de bobine.<sup>YS-512R</sup>
- » Tension forte pour les colis lourds, jusqu'à 45kg<sup>YS-512R</sup> et 90kg.<sup>MH-103B</sup>
- » Réglage électronique de la force de serrage.<sup>YS-512R / MH-103B</sup>




# MACHINE DE CERCLAGE

La cerceuse automatique horizontale et la cerceuse de palette mobile est une machine performante et très rapide pour les palettes lourds et à baïonnette motorisée grâce à leur mécanisme de soudure motorisé et programmable.

Adapté avec tout types de palettes et faire des multiples cerclages em même temps.  
Chargement facile et rapide de bobine de feuilard.

## MH-105A

Cerceuse automatique horizontale




Feuilard Plastique Polypropylène - PP

• Largeur du feuilard: 9 - 15 mm

380 VOLTS

## YS-T150


Cerceuse de palette mobile semi automatique



Feuilard Plastique PET - PP

• Largeur du feuilard: PP: 9 - 15 mm PET: 12 - 19 mm

220 VOLTS




### Modèle

MH-105A

YS-T150

| Modèle                |            | MH-105A      | YS-T150  |
|-----------------------|------------|--------------|--|
| Largeur du feuilard   | (mm)       | 9 - 15       | 12 - 19  |
| Épaisseur du feuilard | (mm)       | 0.5 - 0.8    | 0.6 - 1.2  |
| Tension de cerclage   | (kg)       | 0 - 90       | 10 - 150   |
| Dimension d'arc       | (L x h mm) | 1500 x 1500  | 650 x H <small>réglable en fonction des conditions réelles</small> |
| Vitesse de la machine | (sec/fois) | 15 sec/cycle | 3  |

- » La machine fonctionne avec deux types de feuilards PP et PET.<sup>YS-T150</sup>
- » Réglage de la tension électronique.<sup>MH-105A / YS-T150</sup>
- » Freinage électromagnétique.<sup>MH-105A</sup>
- » Alimentation du feuilard automatique <sup>MH-105A</sup> et manuelle<sup>YS-T150</sup>.
- » Tension forte pour les colis lourds, jusqu'à 150kg<sup>YS-T150</sup> et 90kg.<sup>MH-105A</sup>





Toutes nos machines  
sont mises sous Garanties



Disponibilité des pièces  
de rechange



Service après vente

## Innovex Machines (Ouest)

20 Canastel 31009

Oran

Tel: +213 560 05 05 24

Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: [info@innovexalgerie.com](mailto:info@innovexalgerie.com)

Web: [www.innovexalgerie.com](http://www.innovexalgerie.com)



## Innovex Machines (Nord)

24 GP Sidi M'hamed (Sorecal)

Bab Ezzouar, Alger

Tel: +213 560 05 05 24

Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: [info@innovexalgerie.com](mailto:info@innovexalgerie.com)

Web: [www.innovexalgerie.com](http://www.innovexalgerie.com)