



TUNNEL DE RÉTRACTION

MINI À TABLE

DSA 4020

Mini tunnel de rétraction de haute qualité est adaptable aux production de petite et moyenne cadence, muni de résistances en acier inoxydable et un tapis convoyeur en acier revêtu en téflon qui assure une finition optimale d'emballage. Muni d'une fenêtre et une lampe pour voir le produit lors de la rétraction. dimension d'entrée est 40*20cm

1 ANNEE
GARANTIE



www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine

Caractéristiques techniques :

Alimentation	220V/50Hz 7.65KW
Hauteur de la table	800mm
Dimensions du tunnel	800x400x200
Vitesse du convoyeur	0-12 mètres/m
Temperature	0 - 300 °C
Dimesnsions de la machine	Long1060*Larg620*Haut815

Tunnel de rétraction

- Contrôle numérique réglable de la température s'adapt à tout types de films.
- Tunnel entièrement isolé pour éviter les fuites de chaleur à l'extérieur.
- Vitesse réglable du tapis transporteur .
- Tête de tunnel ouverable pour nétoyer ou réparer.
- Une Lampe à l'intérieur du tunnel qui permet l'opérateur de voir le produit lors de la rétraction.
- Tapis transporteur à rouleaux en acier caoutchoutés qui sont résistant à chaleur.
- une fenêtre qui permet de voir le produit à l'intérieur du tunnel.

Consommable



**Film rétractable
POF, PVC**



Tapis transporteur en acier caoutchouté de teflon PTFE



Tunnel ouverant qui permet une maintenece facile



Tubes resistances en acier



Compact design pour gagner maximum d'espace