


DATEUR

JET D'ENCRE AUTOMATIQUE

T180ES

Dateur à jet d'encre automatique pour impression à jet d'encre, pour codage, conception quatre en un, contrôleur, écran, boîte d'incrustation, tête d'impression tout en un. Il peut répondre aux besoins d'impression à jet d'encre de grands caractères, et de petits caractères, de haute résolution, de code à barres et d'autres choses.



INNOVEX[®]
Machine

Caractéristiques techniques

Précision d'impression	150DPI . 300DPI. 600DPI
Hauteurs d'impression min/max	1 - 12.7mm
Distance d'impression	1 - 2mm
Volume d'encre	Cartouche aqueuse/solvant et cartouche 42 ml
Encre couleur	Noir, blanc, rouge, bleu, jaune, vert; uv
Impression automatique	La date, l'heure, le numéro de lot de numéro de série
Stockage	Stocker jusqu'à 1000messages avec carte SD
Taille de l'écran	Écran tactile de 4.3 pouces
L'interface de Communication	RS232
Interface externe	encodeur/ capteur à fibre codeur
Dimension	136 x 87 x 36mm
type de tete	Tête thermiquement moussable TIJ2. 5
Matière	Métal ABS (acier inoxydable)
Contenu d'impression	Caractère multilingue Code bidimensionnel dynamique Code à barres, Logo perso / images 150 DPI (Bmp) Numéro de série, Date, Compteur, Base de données Interface RS232 impression de données en temps réel
Matériel d'impression	papier carton, pierre, tuyau, câble, métal, produit en plastique, électronique, le panneau de fibers, quille en acier léger, papier d'aluminium, emballage chimique industriel, coffrets cadeaux alimentaires pharmaceutiques.....etc.

- Matériel professionnel plus fiable: il adopte le processeur haute performance de qualité industrielle American TI Company AM3358.
- Le moteur d'impression utilise un chipset ASIC pour une imprimante à jet d'encre TIJ de qualité industrielle.
- Système de gestion d'impression ultra-rapide, réponse d'impression en 10 millisecondes.
- Fonction d'impression de base de données dynamique efficace et flexible, il peut imprimer des informations dynamiques multi-groupes.
- Applicable aux environnements d'interférence à haute et basse température, poussiéreux et humides pour obtenir une qualité d'impression stable.
- Cartouches d'encre à base de solvant ou à base d'eau.
- Écran tactile de haute qualité de 5 pouces.
- Cartouche encliquetable plus simple et fiable.
- Prend en charge plusieurs avec différentes méthodes d'installation à choisir.
- Associez facilement dans une ligne d'emballage.
- Menu de sécurité à plusieurs niveaux, prenant en charge plus de 40 langues.
- Le dateur peut être utilisé sur toutes les surfaces (rond, plat, carré.....).
- Le convoyeur à bande en option selon le besoin du client.

Option

Convoyeur à band motoriser

