

CONDITIONNEUSE SOUS VIDE

E X T E R N E

DZ600W

Machine d'emballage sous vide horizontale de type externe adaptable pour les sacs lourds ou de grande dimension, d'agro alimentaires, pharmaceutiques, fruits secs... fabriquée entièrement en acier inoxydable, elle est adaptable pour tout les dimensions du sac sous vide grâce à une table de travail de hauteur réglable.



1 ANNEE
GARANTIE



www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine

Caractéristiques techniques

Alimentation	1Phase/220-240V /50-60Hz/0.8kw
Capacité de la pompe	20 m3/h
Vitesse d'emballage	1 - 3 fois/min
Barre de soudure	600 x 10 mm
Capacité de la pompe à vide	0.75 kw
Dimensions table de travail	600 x 400mm
Dimensions de la machine	670 x 500 x 1000mm
Poids de la machine	80kg

- Machine facile à utiliser, à nettoyer et à entretenir
- Fabriqué entièrement en acier inoxydable, (structure intérieure; carrosserie).
- Table de travail de hauteur réglable.
- Descente des injecteurs et barre de soudure par des verins pneumatiques

Consommable



Sacs sous vide PA/PE

- Haute résistance: -40°C à +115°C.
- Etanche à l'air, à l'eau, à la poussière et aux micro-organismes.



Tableau de fonctionnement digital facile à utiliser avec 10 programmes de travail.



Soudure et injection externe



Le système de séparation huile-eau de haute gamme permet à la pompe à vide de fonctionner en toute sécurité et avec une grande capacité.



Table de travail de hauteur réglable.



Fonctionnement par pédale