



CONDITIONNEUSE SOUS VIDE

E X T E R N E

DZQ600L

Machine d'emballage sous vide externe où il n'y a pas de limite pour la dimension des sacs, adaptable pour les sacs lourds ou de grande dimension, d'agro alimentaires, pharmaceutiques, fruits secs... fabriquée entièrement en acier inoxydable, elle est adaptable pour toutes les dimensions du sac sous vide grâce à une table de travail de hauteur réglable.

1 ANNEE
GARANTIE



www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine

Caractéristiques techniques

Alimentation	380V/50Hz
Dimensions de la machine	800*900*1700mm
Pression	6-8 Bars
Barre de soudure	600mm
Capacité de la pompe à vide	20m ³ /h
Poids	240 kg

- Machine facile à utiliser, à nettoyer et à entretenir
- Fabriqué entièrement en acier inoxydable, (structure intérieure; carrosserie).
- Table de travail de hauteur réglable.
- Descente des injecteurs et barre de soudure par des verins pneumatiques



soudure et injection externe



Consommable



Sacs sous vide PA/PE

- Haute résistance: -40°C à +115°C.
- Etanche à l'air, à l'eau, à la poussière et aux micro-organismes.