

# INNOVEX<sup>®</sup>



## MACHINES D'EMBALLAGE آلات التعبئة و التغليف



[www.innovexalgerie.com](http://www.innovexalgerie.com)

# MACHINE SOUS VIDE & SOUDEUSE DE SACS



## QH-10

Mini sous vide pour usage domestique

- Soudure extra-large et robuste pour un stockage en toute sécurité.
- Scellant alimentaire automatique 8 en 1.
- Cabine intérieure pour sac à roulettes<sup>QH-21</sup>.
- Utilisation de petite au moyenne cadence.



## YSJ614

Mini machine sous vide professionnelle

- Structure entièrement en acier inoxydable.
- Utilisation de petite au moyenne cadence.
- La barre de soudure de 400 mm convient pour des sacs de taille moyenne à grande.



## VTM300-TA

Mini conditionneuse sous vide

- Structure entièrement en acier inoxydable.
- Utilisation de petite au moyenne cadence.
- Couverture bombée qui augmente le volume de la chambre.



## YS-DQ- 400 / 500 / 600

Machine de conditionnement sous vide

- Structure entièrement en inox 304.
- Fonction d'injection de gaz et 10 programmes d'utilisation.
- Disponible une (01) et (02) barres de soudure.



## HVC-410S/2A\*

Machine de conditionnement sous vide double chambres

- Dimensions 410\*410mm
- Structure entièrement en acier inoxydable.



## HVC510S-2B / HVC610S-2B

Machine d'emballage sous vide double chambres

- Équipée de 4 barres de soudure.
- Dimensions 510\*510mm / 610\*610mm.
- Injection de gaz.



## DZQ-600L

Machine d'emballage sous vide à porte externe

- Structure entièrement en acier inoxydable.
- Table de travail de hauteur réglable.
- Adapté aux gros sacs.



## SUPER 900X

Emballuseur automatique

- Structure en acier inoxydable.
- Idéal pour l'emballage de produits alimentaires (légumes, fruits, viande, etc.) qui doivent être emballés avec un film extensible spécial à usage alimentaire laize max 450mm.



## KW-550

Filmeuse à barquette à plateau chauffant

- Structure en acier inoxydable.
- Idéal pour l'emballage de produits alimentaires (légumes, fruits, viande, etc.) qui doivent être emballés avec un film extensible spécial à usage alimentaire laize max 550mm.



## FRB- 770I / FRB-770II

Soudeuse de sacs en continue

- Adaptée pour tout types de sacs thermosoudables en plastique, aluminium.
- FRB-770I\* FRB-770II\* Horizontale et verticale en acier inoxydable.
- FRB-770I FRB-770II Horizontale et verticale en acier.



## FRBM- 810I / FRBM-810II

Soudeuse de sacs en continue avec impression à marquage solide

- Système de marquage à chaud avec encre solide.
- FRBM-810I\* FRBM-810II\* Horizontale et verticale en acier inoxydable.
- FRBM-810I FRBM-810II Horizontale et verticale en acier.



## FRP-810I

Soudeuse de sacs en continue avec impression à Jet d'encre

- Système d'impression par cartouche à jet d'encre.
- Positionnement facile de place d'impression.

# MACHINE SOUDEUSE DE SACS



## FRMC-980III

Soudeuse de sacs en continue horizontale avec système de gonflage et à vide

- Système de contrôle de température constante
- Design renforcé pour plus de robustesse.



## FRM - 1120L

Soudeuse de sacs en continue avec impression à marquage solide

- Structure en acier inoxydable
- Design renforcé pour plus de robustesse.



## FRCM - 1120L

Soudeuse de sacs en continue avec impression à marquage solide

- Structure en peinture en epoxy...
- Design renforcé pour plus de robustesse.



## PFS-350 / 450 / 650

Soudeuse de sacs à pédale

- Structure solide et durable
- Elle fait le scellage sur sacs en plastique et aluminium PVC, PP, PE jusqu'à 35cm / 45cm / 65cm de largeur dans les deux cotés.



## PFS-400DD

Soudeuse de sacs à pédale directe à tête verticale

- Contrôle de température numérique.
- Structure solide et durable.



## FS600H / 800H / 1000H

Soudeuse de sacs manuelle à impulsion

- Elle fait la soudure sur sacs en plastique, et aluminium.
- Descente de la barre de soudure électrique manuellement.
- Durée de la soudure réglable.



## SP-450 / SP-600

Soudeuse de sacs manuelle à gaine

- Equipé de rouleaux déroulant le film double POF jusqu'à 60cm de largeur.
- Elle fait le scellage sur sacs en plastique et aluminium PVC, PP, PE jusqu'à 35cm / 45cm / 65cm de largeur dans les deux cotés.
- Le fil de soudage permet de souder et couper les sacs en une seule opération.
- Durée de la soudure réglable.



## FS300 / FS400

Soudeuse de sacs manuelle à impulsion

- Elle fait le scellage sur sacs en plastique et aluminium PVC, PP, PE jusqu'à 30cm de largeur.
- Descente manuelle de la barre de soudure.
- Soudeuse dotée des tubes résistances sur un mécanisme de soudure en cuivre qui assure une longue durée de vie.



## FS300C / FS400C

Soudeuse de sacs manuelle à impulsion avec lame latérale

- Elle fait le scellage sur sacs en plastique et aluminium PVC, PP, PE jusqu'à 40cm de largeur.
- Descente manuelle de la barre de soudure et curseur de coupe précis.
- Durée de la soudure réglable.

## Disponibilité d'une large gamme de ruban adhésif Téflon PTFE

Nous pouvons vous proposer les pièces de rechange nécessaires pour vos soudeuses de sacs et machine d'emballage.

Vous pouvez contacter notre service commercial :

Tel: +213 560 88 31 18  
+213 560 02 66 51

E-mail: sav@innovexalgerie.com

Web: innovexalgerie.com/pièces/



# DATEUR



## DY-8

Dateur électrique manuel

- Fonctionnement manuel
- Impression par ruban de transfert.
- Température et durée de codage réglable.



## HP-280P

Dateur semi automatique

- Température réglable.
- Impression par ruban de transfert.
- Fonctionnement par pédale électrique ou par minuterie programmable.



## G-100ES

Dateur à jet d'encre portable

- Écran LCD multicolore de 4.3 pouces.
- Impression par cartouche jet d'encre.
- largeur d'impression 12.5mm
- Design ergonomique et facile à utiliser.



## G-300ES

Dateur à jet d'encre portable

- Écran LCD multicolore de 4.3 pouces.
- Impression par cartouche jet d'encre.
- largeur d'impression 25.2mm
- Design ergonomique et facile à utiliser.



## T180ES

Dateur à jet d'encre automatique

- Hauteur d'impression max: 12.7mm.
- Cartouches d'encre à base de solvant ou à base d'eau.
- Écran tactile de haute qualité de 5 pouces.
- Cartouche encliquetable plus simple et fiable.



## T190ES

Dateur à jet d'encre automatique

- Hauteur d'impression max: 25.4mm.
- Cartouches d'encre à base de solvant ou à base d'eau.
- Écran tactile de haute qualité de 5 pouces
- Cartouche encliquetable plus simple et fiable.

## Disponibilité d'une large gamme d'encre et cartouche dateur

Nous pouvons vous proposer les pièces de rechange nécessaires pour vos dateur et machine d'emballage. Vous pouvez contacter notre service commercial :

Tel: +213 560 88 31 18  
+213 560 02 66 51

E-mail: [sav@innovexalgerie.com](mailto:sav@innovexalgerie.com)

Web: [innovexalgerie.com/pieces/](http://innovexalgerie.com/pieces/)



# MACHINE ETIQUETEUSE & REMPLISSEUSE



## MT30

Étiqueteuse manuelle pour surface ronde

- Application d'étiquette adhésive sur surface ronde.



## MT35

Étiqueteuse avec bras manuelle pour surface ronde

- Application d'étiquette adhésive sur surface ronde.



## MT-50

Étiqueteuse semi-automatique pour surface ronde

- Application d'étiquette adhésive sur surface ronde.



## MT-60C

Étiqueteuse semi-automatique pour surface plate avec dateur

- Dateur automatique qui assure l'impression sur l'étiquette grâce à un encre à ruban.



## MT-50C

Étiqueteuse semi-automatique pour surface ronde avec dateur

- Dateur automatique qui assure l'impression sur l'étiquette grâce à un encre à ruban.



## FM200 / F500

Remplisseuse peseuse poudre et granulés

- Adaptée au conditionnement des formes solides non collantes et sèches, tels que la poudre, des graines, du thé, du riz...etc.
- La configuration du dosage se fait à l'aide d'un petit panneau de contrôle.



## F999 / F5000

Remplisseuse peseuse poudre et granulés

- Adaptée au conditionnement des formes solides non collantes et sèches, tels que la poudre, des graines, du thé, du riz...etc.
- La configuration du dosage se fait à l'aide d'un petit panneau de contrôle.



## A01 / A03

Remplisseuse liquide manuel

- A01<sup>manuel</sup> volume de remplissage: 5-50ml.
- A03<sup>manuel</sup> volume de remplissage: 10-100ml.
- Convient aux liquides des industries pharmaceutiques.



## A02

Remplisseuse liquide pneumatique

- Volume de remplissage: 10 - 100ml.
- Convient aux liquides des industries pharmaceutiques.



## XLG-50

Bouchonneuse de bouteille pneumatique

- Bouchonneuse de bouteilles, permet de serrer et fermer rapidement les bouchons à vis des récipients, bouteilles et bocaux...etc. d'une largeur de 30 à 70 mm
- Largement utilisée dans les industries alimentaires, cosmétiques, médicales, chimiques et autres.



## XLG-63

Bouchonneuse de bouteille électrique

- Bouchonneuse de bouteilles, permet de serrer et fermer rapidement les bouchons à vis des récipients, bouteilles et bocaux...etc. d'une largeur de 16 à 50 mm.
- Largement utilisée dans les industries alimentaires, cosmétiques, médicales, chimiques et autres.



## QDFM-125

Soudeuse ultrasonique semi automatique

- Conçue pour sceller des tubes souples tels que le dentifrice, la crème pour les mains, la lotion, le shampoing, etc.
- Elle est dotée d'une fonction de découpe, permettant de couper la partie inutile de tube après le scellage.
- Équipée d'un dateur pour sceller et coder la date en même temps.

# FILMEUSE & FARDELEUSE



## YS-ZB- 4255

Filmeuse à cloche multifonctions

- 2en1: Soudure en forme "L" et rétraction en même temps.
- Réglage de température, durée de soudure et rétraction.
- Soudure et rétraction en une seule opération.



## YS-ZB- 6084

Filmeuse à cloche multifonctions

- 2en1: Soudure en forme "L" et rétraction en même temps.
- Réglage de température, durée de soudure et rétraction.
- Soudure et rétraction en une seule opération.



## YS-SL- 6045A

Soudeuse en L Semi-automatique

- Tapis convoyeur motorisé pour envoyer le produit au tunnel de rétraction.
- Descente manuelle de la barre de soudure.
- Lame de soudure avec revêtement en téflon.



## YS-SL- 6045B

Soudeuse en L semi-automatique pneumatique

- Tapis convoyeur motorisé pour envoyer le produit au tunnel de rétraction.
- Descente pneumatique de la barre de soudure par vérin.
- Fonctionnement par minuterie programmable ou par pédale.



## BLA- 8060

Soudeuse en L Semi-automatique

- Descente de la barre de soudure par vérin pneumatique.
- Fonctionnement par boutons ou par minuterie programmable.
- Collection automatique de déchet de plastique.



## BSF-5030LT

Fardeuse compacte avec tunnel 2EN1 automatique

- Fardeuse à cloche avec tunnel rétraction 2en1, solution économique polyvalente pour rétracter toutes sortes de produits de petites et moyenne production.



## ST- 6040Q

Fardeuse verticale semi-automatique

- Machine pour emballer une très vaste gamme de produits (bouteilles, vases, boîtes, canettes, flacons, trousseaux etc...).
- Système poussant semi-automatique par vérin pneumatique.
- Emballage du produit avec ou sans plateau inférieur.



## TF-6540SA

Fardeuse semi-automatique

- Machine pour emballer une très vaste gamme de produits (bouteilles, vases, boîtes, canettes, flacons, trousseaux etc...).
- L'amenée des produits se fait manuellement, à l'aide d'un poussoir pneumatique commandé par un bouton.
- Machine adaptable à tout types de tunnels de rétractions.



## ST6040Z

Fardeuse automatique

- Machine pour emballer une très vaste gamme de produits (bouteilles, vases, boîtes, canettes, flacons, trousseaux etc...).
- Alimentation automatique du produit, poussée, alimentation du film, scellage et découpe.
- Machine adaptable à tout types de tunnels de rétractions.



## YS-ZB- 5AX

Soudeuse automatique en forme "L"

- Soudeuse automatique pneumatique en forme "L" à combiner avec un tunnel de rétraction.
- Collection de déchets.
- Chauffage par double tube résistant pour un travail en continu.



## YS-ZB- 5AD

Soudeuse automatique en forme "L"

- Soudeuse automatique pneumatique en forme "L" à combiner avec un tunnel de rétraction.
- Collection de déchets.
- Chauffage par double tube résistant pour un travail en continu.



## YS-ZB- 5B

Soudeuse automatique en continu à combiner avec un tunnel de rétraction

- Soudeuse automatique pneumatique en continu.
- Descente de la barre de soudure par servo moteur.
- Ecran tactile facile à utiliser.

# TUNNEL DE RÉTRACTION



## SM4525

### Tunnel de rétraction

- Ventilateur puissant pour la circulation de l'air dans le tunnel
- Flux d'aire à 360° pour améliorer le rétrécissement du film
- Tapis transporteur à rouleaux acier caoutchoutés par du teflon
- Doté de 12 tubes resistances en inox 304 de haute qualité.



## SM4535

### Tunnel de rétraction

- Ventilateur puissant pour la circulation de l'air dans le tunnel
- Flux d'aire à 360° pour améliorer le rétrécissement du film
- Tapis transporteur à rouleaux acier caoutchoutés par du teflon
- Doté de 12 tubes resistances en inox 304 de haute qualité.



## SM4525T

### Tunnel de rétraction convoyeur treillis teflon

- Ventilateur puissant pour la circulation de l'air dans le tunnel
- Flux d'aire à 360° pour améliorer le rétrécissement du film
- Tapis transporteur à treillis en teflon PTFE
- Doté de 12 tubes resistances en inox 304 de haute qualité.



## SM4535A

### Tunnel de rétraction avec système de refroidissement par un ventilateur turbine

- Ventilateur turbine puissant pour la circulation de l'air dans le tunnel
- Flux d'aire à 360° pour améliorer le rétrécissement du film
- Tapis transporteur à rouleaux acier recouvertes par caoutchouc siliciné résistant à la chaleur.



## SM5045A

### Tunnel de rétraction avec système de refroidissement par ventilateur turbine

- Deux ventilateurs puissants pour la circulation de l'air dans le tunnel
- Flux d'aire à 360° pour améliorer le rétrécissement du film
- Tapis transporteur à rouleaux acier recouvertes par caoutchouc siliciné résistant à la chaleur.



## BSE-4530A

### Tunnel de rétraction avec système de refroidissement

- Flux d'aire à 360° par un ventilateur puissant
- Système de refroidissement composé de 03 ventilateurs puissants
- Réglage de vitesse par variateur de fréquence.



## BSE- 5045A

### Tunnel de rétraction avec système de refroidissement

- Double ventilation et optimisation du flux d'air dans le tunnel
- Système de refroidissement composé de 03 ventilateurs puissants
- Réglage de vitesse par variateur de fréquence.



## BSE- 6050A

### Tunnel de rétraction avec système de refroidissement

- Double ventilation et optimisation du flux d'air dans le tunnel
- Système de refroidissement composé de 03 ventilateurs puissants
- Tapis transporteur à rouleaux acier caoutchoutés.



## BS- 6050L

### Tunnel de rétraction avec système de refroidissement

- Double ventilation et optimisation du flux d'air dans le tunnel
- Système de refroidissement composé de 06 ventilateurs turbines puissants
- Réglage de vitesse par variateur de fréquence.



## ZB-2

### Tunnel de rétraction haute cadence avec système de refroidissement

- Double ventilation et optimisation du flux d'air dans le tunnel
- Utilisation à une cadence élevée non stop
- Convoyeur à rouleaux recouvert de silicone de vitesse variable.

# FERMEUSE DE CAISSE & CONVOYEUR



## MAX

Fermeuse de caisses semi automatique

- Deux courroies d'attraction en bas latérale avec deux moteurs en DC à charbon.
- Convoyeur à roulettes en aluminium.
- Application de ruban adhésif en haut et en bas de caisse.



## MH-FJ- 1AW

Fermeuse de caisse pour une cadence élevée


- Deux courroies d'attraction en bas latérale avec deux moteurs en AC puissants.
- Convoyeur à roulettes résistantes en acier chromé.
- Application de ruban adhésif en haut et en bas de caisse.



## MH-FJ- 1D

Fermeuse de caisse pour une cadence élevée

- Quatre courroies d'attraction en haut et en bas latérale avec deux moteurs en AC puissants.
- Convoyeur à roulettes résistantes en acier chromé.
- Application de ruban adhésif en haut et en bas de caisse.



## MH-FJ- 3A

Fermeuse de caisse ouverte en haut

- Pliage des rabats supérieurs du carton grâce à un vérin pneumatique.
- Deux courroies d'attraction avec deux moteurs en AC puissants.
- Application de ruban adhésif en haut et en bas de caisse.



## Dévidoir ruban adhésif 50MM

PROFESSIONNEL

- Largeur du ruban 50mm.
- Adapté à une utilisation quotidienne et intensive.
- Lame rétractable garantissant une coupe nette du ruban adhésif.
- Poignée ergonomique en caoutchouc.



## Dévidoir ruban adhésif 75MM

PROFESSIONNEL

- Largeur du ruban 75mm.
- Adapté à une utilisation quotidienne et intensive.
- Lame rétractable garantissant une coupe nette du ruban adhésif.
- Poignée ergonomique en caoutchouc.



## CM1M-D32

Convoyeur simple à rouleaux

- Rouleau Ø 32mm - 1m.



## TCR5015 / 20 / 25

Convoyeur à bande motorisé de vitesse variable

- Matériau du tapis PVC couleur vert, résistant à la température.
- Longueur 15m / 2m / 25m.
- Hauteur ajustable 750-950mm.



## TCR90

Convoyeur courbé demi rond à bande motorisé de vitesse variable

- Matériau du tapis PVC couleur vert, résistant à la température.
- Convoyeur motorisé de vitesse constante.
- Table réglable en hauteur.



## CPA530 / CPA540 / CPA550

Convoyeur à bande motorisé incliné pliable

- Convoyeur pliable pour faciliter le transport et le stockage.
- Longueur du convoyeur 3mètre / 4mètre / 5mètre.
- Hauteur réglable de 1200 jusqu'à 2500mm, il peut également être incliné en réglant la hauteur sur un côté.



## ERCM5M

Convoyeur accordéon à galets

- Convoyeur extensible, sa longueur varie de 12m jusqu'à 5 mètres.



# MACHINE DE CERCLAGE



## YS- A2F

Cerceuse semi-automatique

- Cerclage de colis de toutes formes.
- Réglage de tension électronique.
- Adaptable avec feuilard PP de 5 - 15 mm.



## YS- A2C

Cerceuse semi-automatique

- Cerclage de colis de toutes formes.
- Réglage de tension électronique.
- Adaptable avec feuilard PP de 5 - 15 mm.



## TP-202

Cerceuse semi-automatique

- Cerclage de colis de toutes formes.
- Réglage de tension électronique.
- Adaptable avec feuilard PP de 5 - 15 mm.



## YS- 505X / 509X / 512X

Cerceuse automatique de haute cadence

- 4 moteurs BLDC sans charbon très rapide et sans entretien.
- Largeur du feuilard PP: YS-505X: 5-6mm, YS-509X: 8-9mm, YS-512X: 9-12mm.



## H19 - J19

Outil de cerclage manuel pour feuilard en plastique PP/PET


- H19 outil de serrage.
- J19 outil de fermeture de chape.



## S13

Outil de cerclage manuel 3 en 1 pour feuilard en plastique PP avec chapes

- Outil léger et facile à manipuler.
- Fonctionnement de 3 outil dans un 1, à combiné avec tendeur.
- La structure en acier haute résistance.



## A19

Cerceuse portative pneumatique

- Système de soudure pneumatique par friction sans chapes.
- Machine adaptée au feuilard en PET.
- Trois fonctions: serrage, soudure par friction et coupe feuilard.



## JDC13/16

Cerceuse portative électrique à batterie

- Système de soudure par friction sans chapes.
- Machine adaptée au feuilard en PET.
- Trois modes de travail: automatique, semi-automatique et manuel.
- Deux batteries puissantes.



## A333

Outil de cerclage manuel pour feuilard en acier sans chapes

- Système de soudure par gravure sans chapes.
- Epaisseur de feuilard: 0.38 - 0.7mm.
- Largeur de feuilard: 12.7 - 19mm.



## KZ- 19/32

Cerceuse portative pneumatique pour feuilard en acier avec chapes

- L'outil est équipé d'un crochet pour être attaché à une balance à ressort.
- Adaptable avec feuilard de 9 - 32 mm.



## TL32 / FTS32

Appareils de cerclage portative pneumatique pour feuilard en acier avec chapes

- Le tendeur FTL32 et la pince de sertissage FTS32 sont deux appareils complémentaires qui assurent le serrage et l'accrochage du feuilard en acier avec chape d'une largeur 32mm.
- Fonctionnement Serrage - sertissage - coupe pneumatique de la tête d'accrochage de chape.
- Possibilité d'attachement dans une balance à ressort.

# PORTE FEUILLARD & BALANCE INDUSTRIELLE



## Porte feillard roulant

PP

- Chariot dévidoir porte bobine feillard en PP, permet de dérouler et cercler vos feuilards de manière très simple.



## Porte feillard roulant

PET

- Chariot dévidoir porte bobine feillard en PET, permet de dérouler et cercler vos feuilards de manière très simple.



## Porte feillard roulant

ACIER

- Chariot dévidoir porte bobine feillard en ACIER, permet de dérouler et cercler vos feuilards de manière très simple.



## MCT- 602B

Balance à ressort

- Capacité de 3 à 5kg.



## EW15-22

Balance à ressort

- Ressort de 15 m avec tension réglable, permettant d'ajuster la corde à la hauteur souhaitée.
- Capacité de 9 à 15kg.
- Capacité de 15 à 22kg.



## CR10

Balance grue à crochet

- Capacité de 1000 à 10000kg.
- Écran LCD avec rétro-éclairage.
- Batterie rechargeable haute capacité.



## TM-30A2

Balance électrique avec indicateur de prix

- Capacité de 30kg.
- Afficheur LCD à double faces.
- Il est muni d'un afficheur LCD à double faces pour l'affichage du poids, prix unitaire et du prix à payer et clavier à 103 touches.



## CPT30 / CPT60

Balance électrique avec indicateur de prix

- Capacité de 30 à 60kg.
- Il est muni de 03 afficheurs LCD pour l'affichage du poids, prix unitaire et du prix à payer.



## CPB9-60 / 150 / 300

Balance électrique avec indicateur de prix

- Capacité de 30 - 150 - 300kg.
- Il est muni de 03 afficheurs LCD pour l'affichage du poids, prix unitaire et du prix à payer et clavier à 33 touches.



## CWBR7

Balance électronique

- Capacité de 100kg - 200kg - 300kg.
- Batterie interne rechargeable.
- Il est muni d'un afficheurs sept segments LED pour l'affichage du poids et d'un clavier à 8 touches.



## CWB7

Balance électronique

- Capacité de 500kg - 600kg.
- Batterie interne rechargeable.
- Il est muni d'un afficheur LCD et d'un clavier à 08 touches.



## I10-30 / I10-60 / I10-150

Balance électronique industrielle multi-usage

- Capacité de charge 30kg, 60kg et 150kg.
- Afficheur LCD avec rétroéclairage lumineux automatique.
- Plateau et colonne en acier inoxydable.
- 20 mémoires pour la tare et 50 mémoires pour la fonction comptage de pièces.

# BANDEROLEUSE & FILMEUSE DE PALETTES



## HW

Balance plateforme en acier avec indicateur


- Dimensions du 80cm\*80cm, 1m\*1m, 120m\*120m.
- Capacité de charge 1000kg, 1500kg.
- Il est muni d'un afficheur LCD et d'un clavier à 08 touches.
- 04 cellules de pesée à cisaillement.



## HW

Balance plateforme en acier inoxydable

- Dimensions du plateau 120m\*120m.
- Capacité de charge 1500kg.
- Il est muni d'un afficheur LCD et d'un clavier à 08 touches.
- 04 cellules de pesée à cisaillement.



## SWB7

Balance plateforme en acier avec indicateur

- Dimensions du plateau 150m\*150m.
- Capacité de charge 2000kg.
- Il est muni d'un afficheur LCD et d'un clavier à 08 touches.
- 04 cellules de pesée à cisaillement.



## MH-FG- 1000A

Filmeuse de palette avec film étirable

- Plateau tournant supportant jusqu'à 1500 kg.
- Vitesse du plateau réglable.
- Rampe d'accès pour faciliter la dépose des palettes.



## MH-FG- 2000A

Banderoleuse à table tournante

- Plateau tournant supportant jusqu'à 2000 kg.
- Vitesse du plateau réglable.
- Rampe d'accès pour faciliter la dépose des palettes.



## MH-FG- 2000B

Filmeuse de palette avec film étirable

- Plateau tournant supportant jusqu'à 2000 kg.
- Vitesse du plateau réglable.
- Rampe d'accès pour faciliter la dépose des palettes.



## MH-FG- 2000BC

Banderoleuse avec presse

- Equipée d'une presse supérieure pour un bon attachement du produit.
- Plateau tournant supportant jusqu'à 2000 kg.
- Variateur de vitesse de marque Schneider.



## MH-FG- 2300B

Banderoleuse de palette à bras tournant

- Tendeur du film par moteur réglable et programmable.
- Adaptée pour des palettes à poids lourd.



Dévidoir film étirable ergonomique  
Manuel pour bobines de 2 à 5kg

- Poignée supérieure pour chargement facile de la bobine.
- Tension d'étirabilité réglable à l'intérieur de la caisse.
- Hauteur dévidoir ajustable.



Dévidoir film étirable ergonomique  
Pour mini bobines

- Conception en plastique solide et ergonomique.
- Multi-usages, facile à poser et prêt à l'emploi.



Emboutisseurs dérouleurs économiques  
en plastique pour film étirable manuel

- Dimensions 1.4 \* 8 \* 6cm disponible en couleur vert & orange.
- Dimensions 2.6.8 \* 10 \* 4cm disponible en couleur bleu.
- Embouts en plastique économiques, parfaits pour l'utilisation manuelle de bobines de film étirable, à fixer aux extrémités de la bobine à dérouler.

# SERVICE MAINTENANCE



Service réparation



Equipe de techniciens  
qualifiés



Pièces de rechange



Toute nos machines  
sont sous garantie

Innovex met à la disposition de ses clients un service après-vente complet et professionnel pour leurs machines et outils, allant de l'entretien et de la réparation à la fourniture de pièces de rechange.

**INNOVEX**<sup>®</sup>

294 Sidi M'hammed, Bab Ezzouar, Alger.

0560 97 75 41

0560 05 05 24

0560 05 05 29

info@innovexalgerie.com

www.innovexalgerie.com/machines

Scannez ici pour  
accéder à notre site web



Innovex © 2025