



FARDELEUSE COMPACTE AVEC TUNNEL AUTOMATIQUE 2 EN 1

BSF-5030LT

Fardeleuse à cloche avec tunnel rétraction 2en1, solution économique polyvalente pour rétracter toutes sortes de produits de petites et moyenne production, utilisée pratiquement tous types produits emballage rétractable, tels que les produits agroalimentaire, produits pharmaceutiques...

1 ANNEE
GARANTIE



www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine

Caractéristiques techniques

Alimentation	3Ph / 380V / 50-60Hz / 6.5kw
Temps de la soudure	0.4 - 0.6 sec
Largeur du film max	550mm
Dimensions max du produit	A 450mm x B 350mm x C 200mm
Dimensions de la machine	La1750 x Lo1200 x H800mm
Barre de soudure	Larg500 x Long400mm
Production moyenne	8-12pcs/min
Température du tunnel	150-180 °C
Pids de la machine	180 kg

- Tunnel de rétraction attaché à la soudeuse réglable en hauteur et en température, ce qui permet une adaptation précise aux besoins spécifiques de chaque produit, assurant ainsi des résultats optimaux de rétraction du film.
- la direction de déplacement du produit emballé peut être ajustée, et il quittera le tunnel de rétraction dans la direction standard, ou reviendra " au block de soudure" de l'opérateur, ce qui est particulièrement pratique lors de l'emballage de produits fragiles ou des produits en verre.
- Le cadre du film peut être ajusté vers le haut et vers le bas.
- Convoyeur à vitesse réglable.

Consommable



Film rétractable
POF, PVC, PE
 Dimensions:
 D x E x F
D 600xE 250xF 75mm

