

SOUDEUSE

EN CONTINUE HORIZONTALE
EN INOX AVEC DATEUR
JET D'ENCRE



FRP-810I

Soudeuse horizontale en continu pour sacs thermosoudables, fabriquée entièrement en inox, elle est équipée d'un dateur à jet d'encre avec une hauteur d'impression réglable de 1.5 à 12.7 mm.

Idéale pour les petites et moyennes productions.

1 ANNEE
GARANTIE



www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine

Caractéristiques techniques

Alimentation	220V/50-60Hz / 600W
Vitesse de la machine	0-16 mètres/min
Largeur de soudure	10 mm
Température de soudure	0 – 300 C°
Hauteur de soudure au convoyeur	10 – 40mm
Dimesions du convoyeur	844 x 153mm
Dimesions de la machine	844 x 375 x 425mm
Type d'impression	Jet d'encre
Encre	Cartouche aqueuse/solvant
Résolution de l'écran tactile	800 × 480mm
Mémoire interne	1G + 4G
Hauteurs d'impression min/max	1,5 - 12,7 mm
Longueur d'impression	Illimité
Lignes d'impression max	6 lignes
Type et capacité d'encre	42 ml
Type de tête	Tête thermiquement moussable TIJ2. 5
L'interface de Communication	USB / RS232 / WIFI
Contenu d'impression	Caractère multilingue Code bidimensionnel dynamique Code QR, Code à barre, Logo perso / images 150 DPI (Bmp) Numéro de série, Date, Compteur, Base de données Interface RS232 impression de données en temps réel
Matériel d'impression	Convient à tout matériau de film composite Un matériau spécial nécessite une encre personnalisée

Consommable



- Cartouches d'encre à séchage
- Solvant de 12.7mm.



- Machine fabriquée en inox.
- Soudure de tous matériaux thermosoudables comprenant des PE, des PP.
- Régulateur de température électronique pour maintenir les barres d'étanchéité à une température appropriée pour une qualité de joint uniforme.
- Convoyeur en caoutchouc motorisé avec contrôle de vitesse.
- Équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence.
- Cartouches d'encre à base de solvant ou à base d'eau.
- Cartouche encliquetable plus simple et fiable.
- Écran tactile de haute qualité de 5 pouces.
- Fonction d'impression jet d'encre de base de données dynamique efficace et flexible, il peut imprimer des informations dynamiques multi-groupes.
- Menu de sécurité à plusieurs niveaux, prenant en charge plus de 20 langues.

