

# CONVOYEUR À BANDE MOTORISÉ INCLINÉ PLIABLE



**CPA530**

**CPA540**

**CPA550**

Convoyeur à bande en caoutchouc pliable droit en métal motorisé, conçu pour le transport de colis ou de sacs dans les lignes de production, d'emballage, ou pour le chargement / déchargement de camions.

Hauteur réglable de 1200 jusqu'à 2500mm, il peut également être incliné en réglant la hauteur sur un côté.

**1 ANNEE  
GARANTIE**



[www.innovexalgerie.com](http://www.innovexalgerie.com)

**INNOVEX**<sup>®</sup>  
Machine

# Caractéristiques techniques

Modèle	CPA530	CPA540	CPA550
Alimentation	AC220V	AC220V	AC220V
Hauteur de levage réglable	1.2m - 1.5m	1.6m - 2.2m	1.7m - 2.5m
Longueur du convoyeur	3 mètres	4 mètres	5 mètres
Longueur du convoyeur plié	1.5m	2m	2.5m
Largeur du convoyeur	500mm	500mm	500mm
Capacité de charge max	250 kg	250 kg	250 kg
Puissance	1.5 kw	1.5 kw	1.8kw
Poid du convoyeur	115 kg	130 kg	155 kg

- Structure en métal fabriqué par des tubes carrés en acier galvanisés, pour une stabilité et une résistance accrue.
- Convoyeur pliable pour faciliter le transport et le stockage.
- Hauteur ajustable pour s'adapter à divers besoins de chargement / déchargement.
- Équipé d'un moteur robuste en cuivre, offrant une performance fiable.
- Matériau du tapis en caoutchouc antidérapant conçus pour résister à une utilisation intensive dans différents secteurs industriels, résistant à la température: -10 / 80°C.
- Système de levage par manivelle, permettant d'ajuster la hauteur de l'inclinaison du convoyeur selon les besoins d'utilisation.
- La direction du convoyeur peut être ajustée vers l'avant ou vers l'arrière.
- Roues de déplacement pivotantes avec frein.

