

CONVOYEUR À BANDE MOTORISÉ DE VITESSE VARIABLE

TCR5015
TCR5020
TCR5030
TCR5040



Convoyeur à bande droite en profilé aluminium, motorisé à vitesse réglable, pour transporter les colis ou les produits de petits et moyens dimension.

Il est utilisé pour répondre à vos besoin de transport de charges dans une ligne de production ou d'emballage.

Hauteur réglable de 700 à 900mm, il peut également être incliné en réglant la hauteur sur un côté.

1 ANNEE
GARANTIE



www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine

Caractéristiques techniques

Modèle	TCR5015	TCR5020	TCR5030	TCR5040
Alimentation	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V
Moteur	120W - 15K	200W - 15K	200W - 15K	400 - 15K
Hauteur de levage réglable	700 - 900mm	700 - 900mm	700 - 900mm	700 - 900mm
Longueur du convoyeur	1500mm	2000mm	3000mm	4000mm
Largeur du convoyeur	500mm	500mm	500mm	500mm
Largeur total	585mm	585mm	585mm	585mm
Rapport du vitesse	1:15 Adjustable de 8 à 15 m/min	1:15 Adjustable de 8 à 15 m/min	1:15 Adjustable de 8 à 15 m/min	1:15 Adjustable de 8 à 15 m/min
Capacité du convoyeur	20kg	40kg	40kg	40kg

- Structure en aluminium offre légèreté, robustesse et résistance à la corrosion, garantissant une durabilité optimale et une intégration facile dans divers environnements industriels.
- Longueur du convoyeur 1.5M, 2M, 3M et 4M.
- Hauteur du convoyeur est réglable en deux côtés séparément.
- Matériau du tapis en PVC anti-statique couleur vert, résistant à la température: -10- 80°C.
- Roues de déplacement pivotantes avec frein.
- Vitesse réglable du tapis.

