

FILMEUSE EN L AUTOMATIQUE YS-ZB-5AX

Soudeuse en L automatique pour emballage rétractable. La meilleure solution pour le rétrécissement des grandes séries dans les processus industriels en continu.

La barre de soudure fonctionne avec un système pneumatique et peut atteindre une cadence allant jusqu'à 2100 paquets par heure.



1 ANNEE
GARANTIE




www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine


Caractéristiques techniques

Alimentation	1P 220V 50HZ 3KW 6A		
Hauteur de la table	780mm		
Pression d'air	0.5 - 0.7 mpa		
Dimension du produit	Long	70 - 350mm	
	H	10 - 120mm	
	Larg	Tapis convoyeur ouvert	50 - 500mm
		Tapis convoyeur fermé	130 - 500mm
Hauteur max de produit	120mm		
Vitesse de la machine	25m/min		
Dimension de la machine	La 1800 x Lo 810 x H 1530mm		

- Connexion à la chaîne de production à travers différents systèmes d'alimentation.
- Convoyeur à bande motorisé réglable en hauteur.
- Détection des produits par photocellules horizontale ou verticale suivant le type du produit.
- Collecteur motorisé de déchet.
- Chauffage par double tube résistant pour un travail en continu non stop.
- Machine conforme aux normes CE.



Tapis rapprochant entre les deux tapis pour un transfert lisse des produits; Un système intelligent qui détecte le début et la fin de l'emballage automatiquement.



Système de perforation du film pour éviter la formation des bulles d'air.



La barre de soudure fonctionne par un système pneumatique.



Tableau de fonctionnement simple, avec une interface utilisateur à menus clairs, facilitant son utilisation pour diverses applications.



Écran tactile clair, simple et facile à utiliser.




Couvercle transparent doté d'un système de sécurité pour prévenir les accidents indésirables.

Consommable



Film rétractable POF, PE...
Largeur minimale 200mm
Largeur maximale 550mm

Tunnel de rétraction



Différents types de tunnels de rétraction sont adaptable à cette machine

Option

Convoyeur extensible ou fixe

