

FILMEUSE AUTOMATIQUE PNEUAMTIQUE À SOUDURE CONTINUE



YS-ZB-5AB

La version PRO de la soudeuse automatique pneumatique est conçue pour un fonctionnement en continu, garantissant une productivité élevée et une qualité de scellage constante. La machine est équipée de trois (03) piliers, assurant un fonctionnement vertical très stable et une pression très uniforme sur le film rétractable.

Elle assure un excellent scellage avec un effet de plis minimisé.

1 ANNEE
GARANTIE



www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine

Caractéristiques techniques

Alimentation	AC220V / 50Hz	
Hauteur de la table	800mm	
Pression d'air	0.5 - 0.7Mpa	
Dimension du produit	Long	50 - ∞ mm
	H	5 - 140mm
	Larg	150 - 370mm
Hauteur max de produit	150mm	
Vitesse de l'emballage	0 - 35 pièce/min	
Vitesse de la machine	25 m/min	
Dimension de la machine	La 1800 x Lo 1000 x H 1520mm	
Poids de la machine	500kg	


- Connexion à la chaîne de production à travers différents systèmes d'alimentation.
- Convoyeur à bande motorisé réglable en hauteur.
- La hauteur et la course du cadre de scellage sont réglables.
- L'emplacement des perforations est facilement réglable.
- Détection des produits par photocellules horizontale ou verticale suivant le type du produit.
- Collecteur motorisé de déchet.
- Chauffage par double tube résistant pour un travail en continu non stop.
- Machine conforme aux normes CE.

Consommable



**Film retractable
POF**
Diamètre maximale
300mm
Largeur maximale
550mm

Tunnel de rétraction



Différents types de tunnels de rétraction sont adaptable à cette machine



Système de perforation du film pour éviter la formation les bulles d'air.



La barre de soudure verticale fonctionne par un système pneumatique.



Tableau de fonctionnement simple, avec une interface utilisateur à menus clairs, facilitant son utilisation pour diverses applications.



Écran tactile clair, simple et facile à utiliser.



Couvercle transparent doté d'un système de sécurité pour prévenir les accidents indésirables.



Option

Convoyeur extensible ou fixe

