

Chariot à plateforme avec bras pliable

**250-DX**

SILENCIEUX

250Kgs 



## Chariot à plateforme PLA250-DX

Identification	Modèle		PLA250-DX
	Capacité	kg	250
	Hauteur du chariot	mm	890
	Largeur de la table	mm	500
	Longueur de la table	mm	825
	Hauteur du plateau	mm	210
	Roue directrice	mm	125
Autre	Matière de la table		Plastique
	Poids de la table	kg	12.4



### Caractéristiques de la roue

Matériel	Cadre en nylon + roue en caoutchouc naturel
Fonctionnalité	Grande flexibilité, haute résistance, force mécanique, poids léger, absorption des chocs, imperméable, cadre en nylon, réduit la résistance au roulement et améliore la mobilité.
Cadre artisanal	Injection, roulement à billes de précision
Lieu applicable	Utilisation intérieur & extérieur. Test de bruit inférieur à 40 dB.
Charge à une roue	Environ 100 kg

Chariot à plateforme en plastique structurel moulé solide, il ne se déforme pas, ne s'écaille pas et ne rouille pas, léger, facile à nettoyer, résiste aux produits chimiques et à l'exposition aux intempéries avec une capacité de charge qui peut aller jusqu'à 250kgs, ce chariot est muni des roues ultra silencieuses et un déplacement sans traces.

- Plateforme antidérapante
- Barre de poussée pliable
- Coins de la table arrondis protègent les murs et les obstacles.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec bandage en caoutchouc (sans trace, très silencieux, faible résistance au roulement)

#### Innovex manutention Siège

Alger, Babezzouar

Tel: +213 560 05 05 24

E-mail: info@innovexalgerie.com

#### Innovex Ouest

Oran, Bir el Djir

+213 560 05 05 26

ouest@innovexalgerie.com

**INNOVEX**<sup>®</sup>  
MANUTENTION



[www.innovexalgerie.com/manutention](http://www.innovexalgerie.com/manutention)