

Chariot à plateforme en plastique

250T-DX

À BRAS PLIABLE

250Kgs

500*825mm



Chariot à plateforme PLA250T-DX

Identification	Modèle		PLA250T-DX
	Capacité	kg	250
	Hauteur du chariot	mm	865
	Largeur de la table	mm	500
	Longueur de la table	mm	825
	Hauteur du plateau	mm	185
	Roue directrice	mm	125
Autre	Matière de la table		Plastique
	Poids de la table	kg	12.3

Caractéristiques de la roue

Matériel	Châssis en acier + roue en polyuréthane
Fonctionnalité	Forte rigidité, bonne résistance à l'usure, bonne érosion chimique, résistance à la déchirure et aux radiations
Cadre artisanal	Moulage
Métier de roue	Injection, double rangée de billes
Lieu applicable	Utilisation en extérieur
Dimensions de la roue	125x32 mm
Charge à une roue	Plus de 100 kg



Chariot à plateforme en plastique structural moulé solide, il ne se déforme pas, ne s'écaille pas et ne rouille pas, léger, facile à nettoyer, résiste aux produits chimiques et à l'exposition aux intempéries avec une capacité de charge qui peut aller jusqu'à 250kgs

- Plateforme antidérapante
- Barre de poussée pliable
- Coins de la table arrondis protègent les murs et les obstacles.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec bandage en caoutchouc (sans trace, silencieux, faible résistance au roulement)

Innovex manutention Siège

Alger, Babezzouar

Tel: +213 560 05 05 24

E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest

Oran, Bir el Djir

+213 560 05 05 26

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION



www.innovexalgerie.com/manutention