

Chariot à plateforme en plastique

300-DX-SF

À BRAS LONG

300Kg 

600*900mm



Chariot à plateforme PLA300-DX-SF

Identification	Modèle		PLA300-DX
	Capacité	kg	300
	Hauteur du chariot	mm	1000
	Largeur de la table	mm	600
	Longueur de la table	mm	900
	Hauteur du plateau	mm	190
	Roue directrice	mm	125
Autre	Matière de la table		Plastique
	Poids de la table	kg	14.5



Caractéristiques de la roue

Matériel	Cadre en nylon + roue en caoutchouc naturel
Fonctionnalité	Grande flexibilité, haute résistance, force mécanique, poids léger, absorption des chocs, imperméable, cadre en nylon, réduit la résistance au roulement et améliore la mobilité.
Cadre artisanal	Injection, roulement à billes de précision
Lieu applicable	Utilisation intérieur & extérieur. Test de bruit inférieur à 40 dB.
Charge à une roue	Environ 100 kg

Chariot à plateforme en plastique structural moulé solide, il ne se déforme pas, ne s'écaille pas et ne rouille pas, léger, facile à nettoyer, résiste aux produits chimiques et à l'exposition aux intempéries avec une capacité de charge qui peut aller jusqu'à 300kg

- Plateforme antidérapante de couleur noir et rouge
- Barre de poussée longue et pliable
- Coins de la table arrondis protègent les murs et les obstacles.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec bandage en caoutchouc très silencieux, faible résistance au roulement, et non marquantes.

Innovex manutention Siège

Alger, Babezzouar

Tel: +213 560 05 05 24

E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest

Oran, Bir el Djir

+213 560 05 05 26

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION



www.innovexalgerie.com/manutention