

Gerbeur manuel à fourches ajustable

SFH 1516

SERIES

1500Kg / 1600mm



1 ANNEE
GARANTIE




Gerbeur manuel hydraulique SFH 1516

		SFH 1516
Modèle		SFH 1516
Capacité	kg	1500
Hauteur d'élévation maximale	mm	1600
Hauteur d'élévation minimale	mm	690
Longueur de fourche	mm	1150
Largeur de fourche	mm	150
Ajustement des fourches	mm	330 - 740
Pied de base ID	mm	365
Pied de base OD	mm	625
Longueur totale	mm	1600
Largeur totale	mm	725
Hauteur totale	mm	2032
Centre de charge	mm	610
Roulettes arrières	mm	180
Roue avant	mm	74
Roue arrière	mm	180
Type de roues	mm	2 Rigide, 2 Pivots



Préhension ergonomique en caoutchouc et une grille de protection assure la sécurité lors du fonctionnement.




Ajustement de fourches de 330 à 740mm

- Fourches ajustable entre 330 et 740mm
- Équipé d'une pédale de levée qui permet une levée jusqu'à 1600 mm.
- Structure en acier profilé robuste.



Une levée rapide et facile des palettes grâce à une pédale



Roues directrices en Polyuréthane. système de freinage installé sur l'une des roues directrices donne une possibilité de blocage pendant la levée.

- Equipé de double chaîne pour assurer l'équilibre et la stabilité de la palette
- Timon renforcé.
- Grille de protection.

Innovex manutention Siège

Alger, Babezzouar

Tel: +213 560 05 05 24

E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest

Oran, Bir el Djir

+213 560 05 05 26

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION



www.innovexalgerie.com/manutention