

Chariot à plateforme en inox

# ST300-DX

INOX

300Kgs



600\*900mm



## Chariot à plateforme en inox ST300-DX

Identification	Modèle		<b>ST300-DX</b>
	Capacité	kg	300
	Hauteur du chariot	mm	890
	Largeur de la table	mm	600
	Longueur de la table	mm	900
	Hauteur du plateau	mm	215
	Roue directrice	mm	125
Autre	Matière de la table		Inox 304
	Poids de la table	kg	17.7



### Caractéristiques de la roue

Matériel	Cadre en nylon + roue en caoutchouc naturel
Fonctionnalité	Grande flexibilité, haute résistance, force mécanique, poids léger, absorption des chocs, imperméable, cadre en nylon, réduit la résistance au roulement et améliore la mobilité.
Cadre artisanal	Injection, roulement à billes de précision
Lieu applicable	Utilisation intérieur & extérieur. Test de bruit inférieur à 40 dB.
Charge à une roue	Environ 100 kg

chariot à plateforme en acier inoxydable solide, léger, facile à nettoyer, destiner aux entrepôts et industries agroalimentaires, pharmaceutiques, électroniques... avec des roues en caoutchouc structurées en plastique moulé solide et une capacité de charge qui peut aller jusqu'à 300kgs

- structure entièrement en inox
- Barre de poussée pliable
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec bandage en caoutchouc (sans trace, silencieux, faible résistance au roulement)

#### Innovex manutention Siège

Alger, Babezzouar

Tel: +213 560 05 05 24

E-mail: info@innovexalgerie.com

#### Innovex Ouest

Oran, Bir el Djir

+213 560 05 05 26

ouest@innovexalgerie.com

**INNOVEX**<sup>®</sup>  
MANUTENTION



[www.innovexalgerie.com/manutention](http://www.innovexalgerie.com/manutention)