

# Patins rouleurs industriels

## CT SERIES

6000/8000/12000Kg



**CT-4**



**CTA-4**



**CT-6**



**CTA-6**



**CT-8**



**CTA-8**



**Patin rouleur avec timon  
CTB-6**



## Patins rouleurs industriels

Modèle		CT-4	CTA-4	CT-6	CTA-6	CT-8	CTA-8
Capacité	(kg)	6000	6000	8000	8000	12000	12000
Longueur du patin	(mm)	300	300	400	400	500	500
Largeur du patin	(mm)	222	222	222	222	222	222
Hauteur du patin	(mm)	100	110	100	110	100	110
Plateforme en caoutchouc		Fixe	Pivotante	Fixe	Pivotante	Fixe	Pivotante
Poids net	(kg)	14	16	21	23	28	30

- Patins rouleurs pour déplacer en toute sécurité des charges lourdes et volumineuses.
- Les modèles à galets pivotants permettent de faire suivre la charge sur un parcours sinueux.
- Equipés de galets de directions fixes en polyamide qui n'endommagent pas les surfaces du sol.
- Plateau recouvert d'une plaque antidérapante pour les modèles CTA-4 et CTA-6, CTA-8.

## Patins rouleur avec timon

Modèle		CTB-6
Capacité	(kg)	8000
Longueur du patin	(mm)	400
Largeur du patin	(mm)	230
Hauteur du patin	(mm)	115
Dimensions des roues		..
Poids net	(kg)	19

- Patins à timon de roulettes fixes et roulettes pivotantes. [CTB-6](#)
- Timon (longueur standard 1500 mm) et barre de direction. [CTB-6](#)
- Plateau recouvert d'une plaque antidérapante
- Patins à timon de roulettes fixes et roulettes pivotantes.
- Equipés de galets en Polyuréthane dur.

### Innovex manutention Siège

Alger, Babezzouar

Tel: +213 560 05 05 24/29

E-mail: [info@innovexalgerie.com](mailto:info@innovexalgerie.com)

### Innovex Ouest

Oran, Bir el Djir

+213 560 05 05 26/27

[ouest@innovexalgerie.com](mailto:ouest@innovexalgerie.com)

**INNOVEX**<sup>®</sup>  
MANUTENTION

