

Transpalette tout terrain

RP1250A

FOURCHES AJUSTABLE

1250Kgs / 265 - 680mm





1 ANNEE
GARANTIE



Transpalette tout terrain RP1250A

Modèle		RP1250A
Capacité	kg	1250
Hauteur maximale des fourches	h1 (mm)	240
Hauteur minimale de fourches	h (mm)	75
Longueur des fourches	l (mm)	800
Centre de charge	C (mm)	400
Ecartement intérieur des fourches	mm	265 - 680
Largeur de fourche individuelle	b (mm)	120
Largeur entre les roues	B1 (mm)	1230
Distance entre la roue avant et le volant arrière	Y (mm)	973
Dimensions des roues avant	Ø (mm)	Ø568 x 145
Dimensions roues directrices (mm)	Ø (mm)	Ø250
Rayon de braquage	wa (mm)	1500
Dimensions hors tout	L/l/h (mm)	1406 x 1670 x 1280
Poids net	kg	220



Transpalette tout terrain conçu pour le mouvement des palettes par des terrains irréguliers spécialement dans le secteur de la construction.

- Système d'élévation hydraulique par pompe manuelle intégrée.
- Fourches ajustables qui facilite le déplacement de tout types de palettes.
- Capacité de charge 1250kg.
- Roues pneumatiques très grandes ce qui permet de circuler sur des sols irréguliers pour une meilleure adhérence sur les surfaces difficiles.
- Soupape de sécurité.
- Timon renforcé avec une poignée 3 positions.
- Point d'accroche pour être tracté par un appareil motorisé.



Innovex manutention Siège

Alger, Babezzouar

Tel: +213 560 05 05 24 / 29

E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest

Oran, Bir el Djir

+213 560 05 05 26 / 27

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION



www.innovexalgerie.com/manutention