

**INNOVEX<sup>®</sup>** X **KÄRCHER**

**HD 5/17 C**



***Innovex Alger :***

Zone industrielle Réghaia

0560 02 88 50 / 0560 97 75 29

info@innovexalgerie.com

***Innovex Ouest :***

Oran, Bir el Djir

0560 05 05 26 / 0560 05 05 27

ouest@innovexalgerie.com

**INNOVEX<sup>®</sup>**  
www.innovexalgerie.com



## HD 5/17 C

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/17 C est un outil compact et mobile qui nettoie efficacement en position verticale et horizontale. Il dispose de rangements très astucieux.



### 1 Utilisation confortable et connexion rapide: poignée-pistolet EASY!Force et connexion EASY!Lock.

- Enfin un nettoyage sans effort avec la poignée-pistolet EASY!Force.
- Connexion EASY!Lock durable, robuste et 5 fois plus rapide.

### 2 Qualité

- La poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilite le chargement et le transport.
- Structure compacte et poids réduit.

### 3 Flexible

- Guidon rétractable par simple pression d'un bouton.
- Dans le cas d'un fonctionnement à l'horizontale, les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l'appareil bénéficie d'une stabilité maximale.

### 4 Flexibilité maximale.

- En association avec un flexible d'aspiration pour les sources d'eau externes, un travail entièrement autonome est également possible.
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l'appareil.



## HD 5/17 C

- Limitation automatique de la pression
- Pour un fonctionnement à la verticale ou à l'horizontale
- Utilisation confortable et connexion rapide: poignée-pistolet EASY!Force et connexion EASY!Lock.

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.520-940.0	
<b>Code EAN</b>	4054278164663	
<b>Raccordement électrique</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Débit</b>	<b>l/h</b>	480
<b>Température d'admission</b>	<b>°C</b>	60
<b>Pression de service</b>	<b>bar / MPa</b>	170 / 17
<b>Pression maximum</b>	<b>bar / MPa</b>	200 / 20
<b>Nombre d'utilisateurs simultanés</b>		1
<b>Qualité</b>		panier
<b>Puissance raccordée</b>	<b>KW</b>	3
<b>Poids (sans accessoires)</b>	<b>kg</b>	26
<b>Dimensions (L x l x h)</b>	<b>mm</b>	380 x 360 x 930

### Équipement

<b>Poignée-pistolet</b>		EASY!Force
<b>Flexible haute pression</b>	<b>m</b>	10 / DN 6, 250 bar
<b>Lance</b>	<b>mm</b>	840
<b>Buse triple (0°/25°/40°)</b>		manuel
<b>ANTI!Twist</b>		-
<b>Arrêt de la pression</b>		■
<b>Servo control</b>		-

■ Standard.

# HD 5/17 C

## 1.520-940.0



		Référence	Débit				Prix	Descriptif	
<b>Pistolet de pulvérisation manuel</b>									
Poignée-pistolet EASY!Force	1	4.118-005.0						La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
	3	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
	4	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
<b>Raccord rapide</b>									
Raccordement rapide	5	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Raccord rapide mamelon enfichable taraud	6	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.