

HD 5/17 C



Innovex Alger :

Zone industrielle Réghaia

0560 02 88 50 / 0560 97 75 29

info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest :




Oran, Bir el Djir

0560 05 05 26 / 0560 05 05 27

ouest@innovexalgerie.com



Le nettoyeur haute pression eau froide monophasé HD 5/17 C fait partie de la gamme "Compact". Idéal pour des applications multiples, ce nettoyeur est adapté aux professionnels.



1 Coupure automatique de la pression

- Pour une consommation d'eau et d'énergie réduite.
- L'appareil s'arrête dès que le travail est interrompu.

2 Poignée télescopique

- Grande stabilité et maniabilité optimale.
- En position relevée, rangement des accessoires possible.

3 Technologie de pompes

- Les composants de qualité supérieure comme la culasse en laiton et les pistons en inox garantissent une grande longévité.
- Une transmission directe, des pièces peu mobiles, peu d'entretien, un niveau de fonctionnement optimal.

4 Rangement des accessoires

- Des solutions astucieuses comme le rangement de la buse permettent une utilisation parfaite dans toutes les situations.
- Rangement intégré du câble électrique



Nettoyeur haute pression HD 5/17 C

■ Poignée-pistolet «Easy-Press» avec grip élastomère de confort

Caractéristiques techniques

Référence		1.214-110.0
EAN		4039784716377
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Débit	l/h	250-500
Pression de service	bar / MPa	30-170 / 3-17
Pression maximum	bar / MPa	215 / 21,5
Temp. max. eau d'alimentation	°C	60
Puissance raccordée	kW	3.2
Poids	kg	23
Dimensions (L x l x H)	mm	360 x 375 x 925

Équipement

Poignée-pistolet		Easy Press
Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort		■
Flexible haute pression	m	10
Lance	mm	850
Buse triple (0°/25°/40°)		Manuel
Système anti-vrillage		■
Stop total		■

■ Standard.

Accessoires pour Nettoyeur haute pression HD 5/17 C 1.214-110.0



		Référence	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur	Prix	Descriptif	
Standard								
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, raccord AVS dans le pistolet	17	6.391-238.0	DN 6	250 bar	10 m		Flexible haute pression 10 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. référence : DN 6/155 °C/250 bar.	■
Poignée-pistolet HP Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher)								
Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip	1	4.775-463.0					Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm. référence : DN 6/155 °C/250 bar.	■
Lances orientables								
Lance, 850 mm, pivotante, ergonomique.	1	4.760-663.0	300 bar	850 mm			Lance 850 mm en acier inoxydable (raccord fileté manuel) avec poignée ergonomique garantissant une manipulation et une isolation optimales. Pivotante sur 360° sous pression. référence : DN 6/155 °C/250 bar.	■