

INNOVEX[®]

X



Aspirateur Professionnel

La marque IPC (Industrial Professional Cleaning) d'origine italienne



PW-H100 P



Innovex Alger :

Zone industrielle Réghaia

0560 02 88 50 / 0560 97 75 29

info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest :

Oran, Bir el Djir

0560 05 05 26 / 0560 05 05 27

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]

www.innovexalgerie.com





ASPIRATEURS - LIQUIDES ET POUSSIÈRES - PROFESSIONNELS

PW-H100 P

PUISSANCE MAX

170÷250
bar

DÉPRESSION

900÷1300
l/h

CAPACITÉ DU
RÉSERVOIR

7,5÷8,5
kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ DELAYED TOTAL STOP - DTS
- ▶ INTELLIGENT AUTOMATIC SWITCH OFF - IASF
- ▶ MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC
- ▶ DRY RUNNING PROTECTION - DRP
- ▶ NOZZLE CLOGGING CONTROL - NCC
- ▶ BOILER IGNITION DELAY - IBD
- ▶ WORKING HOURS COUNTER - WHC
- ▶ LIMESCALE/CORROSION PROTECTION UNIT - LCPU
- ▶ ELECTRONIC TEMPERATURE STABILIZER CONTROL - ETSC
- ▶ ANTI-SCALE LEVEL CONTROL - ALC
- ▶ FUEL LEVEL CONTROL - FLC
- ▶ INFRARED FLAME CONTROL SYSTEM - FCS
- ▶ MAINTENANCE CHECK LED - MCL



PW-H100 PLUS

PW-H100/4 PLUS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



CONSTRUCTION



MUNICIPALITIES



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



IPC
PUMP



MODULAR
BUILD-UP



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



ALL
TERRAIN



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



M421
ANTI-SCALE



ETC™
ELECTRONIC
TEMPERATURE
CONTROL

SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC
VOYANTS LUMINEUX



VANNE DE DÉCHARGE À
RÉGULATION DE PRESSION
TYPE À BOULONNER



RÉSERVOIR ANTICALCAIRE
FACILEMENT ACCESSIBLE

DONNÉES TECHNIQUES

3 roues		PW-H100P D2515P T	PW-H100P D1721P T	PW-H100P D2021P T
Code		IDAC40891	IDAC40892	IDAC40893
4 roues		PW-H100/4P D2515P T	PW-H100/4P D1721P T	PW-H100/4P D2021P T
Code		IDAC40897	IDAC40898	IDAC40899
PERFORMANCE				
Pression de service	bar/Mpa	30-250/3-25	30-170/3-17	30-200/3-20
Débit	l/h	450-900	650-1300	650-1300
Température de sortie de l'eau	°C	30-140	30-140	30-140
Alimentation électrique	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16	3-400-50/14,6	3-400-50/16,6
Puissance absorbée	kW	7,7	7,9	8,5
Pôles moteur / tr/min		4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		DTS	DTS	DTS
Pompe / tête / pistons		Plongeur IPC / laiton / céramique	Plongeur IPC / laiton / céramique	Plongeur IPC / laiton / céramique
Puissance thermique de la chaudière	kW	≥70	≤100	≤100
Consommation de carburant	kg/h	5,8	7,4	7,4
Réservoir de carburant	l	25	25	25
Réservoir de détergent	l	22	22	22
Injection de détergent		haute pression	haute pression	haute pression
Dimension (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Weight → Poids	kg	172	142	172

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000



RÉFÉRENCE: LCPR40159
RALLONGE P70 INOX 0°



RÉFÉRENCE: UGLN49986
BUSE H.P. 1/4 1504
(POUR 2515)



RÉFÉRENCE: UGLN49997
BUSE H.P. 1/4 25075
(POUR 1721)



RÉFÉRENCE: UGLN02303
BUSE H.P. 1/4 15065
(POUR 2021)



RÉFÉRENCE: TBAP40009
TUYAU HAUTE PRESSION 10 m



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR29360
LANCE PARE-BOUE – P90



RÉFÉRENCE: LCPR24906
LANCE AVEC PORTE-BUSE
DOUBLE – P70



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: LCLC41140
LANCE INOX POUR LAVAGE
DES SOLS



RÉFÉRENCE: LCPR14860
KIT DE SABLAGE Ø1,7 mm
(POUR 2021)



RÉFÉRENCE: LCPR14858
KIT DE SABLAGE Ø1,4 mm
(POUR 2515)



RÉFÉRENCE: PRCH40041
SAC DE SABLE 25 kg



RÉFÉRENCE: TBAP24406
KIT DE DÉBOUCHAGE
20 m (POUR 1721/2021)



RÉFÉRENCE: LCPR40103
RALLONGE P70 + TPR255
Ø0,4 (POUR 2515)



RÉFÉRENCE: LCPR40171
RALLONGE P70 + R.J.255
Ø0,65 (POUR 2021)



RÉFÉRENCE: LCPR40170
RALLONGE P70 + R.J.255
Ø0,75 (POUR 1721)



RÉFÉRENCE: LCPR29363
LANCE VAPEUR – P70



RÉFÉRENCE: KTRI40341
KIT ENROULEUR DE TUYAU



RÉFÉRENCE: PRCH40039
TRAITEMENT ANTICALCAIRE
M421 1 kg x6



RÉFÉRENCE: PRCH40040
TRAITEMENT ANTICALCAIRE
M421 10 kg



RÉFÉRENCE: KTRI40434
KIT D'ENTRETIEN 500H
(POUR 1721/2021)



RÉFÉRENCE: KTRI40435
KIT D'ENTRETIEN 500H
(POUR 2515)

