

INNOVEX[®]

X

GROZ

POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE

PAG P HP 50:1



Innovex Alger :

Zone industrielle Réghaia

0560 02 88 50 / 0560 97 75 41

info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest :

Oran, Bir el Djir

0560 05 05 26 / 0560 05 05 27

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]

www.innovexalgerie.com

PAG P HP 50:1

Rapport de pression	50:1 (Haute pression)
Pression d'entrée d'air	2 à 10 bar (30 à 150 PSI)
Pression de sortie maximale	500 bar (7500 PSI)
Débit de graisse	Jusqu'à 1.10 kg / min (en sortie libre)
Consommation d'air	Env. 230 litres / min (8 cfm)
Raccord d'entrée d'air	1/4" BSP (Femelle)
Raccord de sortie graisse	1/4" BSP (Femelle)
Niveau sonore	85 dB (équipée d'un silencieux intégré)

La pompe à graisse PAG P HP 50:1 GROZ est une pompe pneumatique haute pression conçue pour les applications industrielles intensives. Elle est adaptée à plusieurs secteurs professionnels, notamment la maintenance industrielle, les ateliers mécaniques et le secteur automobile. Elle convient également aux activités agricoles et aux chantiers de construction, assurant une lubrification fiable et efficace des équipements, même en conditions de travail exigeantes.

- Fonctionnant avec un rapport de pression de 50:1, elle permet de délivrer la graisse à haute pression avec un débit constant.
- Construction 100% métallique robuste en métal et ses composants usinés CNC garantissent une durabilité et une fiabilité élevées, même dans des conditions de travail exigeantes.
- Fonctionnement automatique par air comprimé.
- Débit constant et régulier.
- Facile à déplacer.
- Filtre intégré pour une graisse propre.
- Sécurité de démarrage (double commande).
- Conçue pour les fûts de 20 à 30 kg (canne standard).

Équipements inclus:

- Types de graisse: Convient aux graisses jusqu'au grade NLGI 2.
- Matériaux en contact: Acier, aluminium, laiton, joints en caoutchouc nitrile (NBR) et polyuréthane.
- Pompe complète avec seau métallique.
- Couvercle de fût.
- Plaque suiveuse (follower plate).
- Flexible haute pression (~2 m).
- Pistolet de distribution avec raccord (Z swivel).
- Roues et poignée pour transport.