

INNOVEX[®]

X

GROZ

POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE MOBILE

PAG P 30KG GROZ



Innovex Alger :

Zone industrielle Réghaia

0560 02 88 50 / 0560 37 87 44

info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest :

Oran, Bir el Djir

0560 05 05 26 / 0560 05 05 27

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]

www.innovexalgerie.com

PAG P 30KG GROZ

Type de pompe	Pompe pneumatique à graisse
Capacité du godet	30 kg
Rapport de pression	50:1
Pression d'air maximale	150 PSI (10 BAR)
Consommation d'air	61 GPM (230 LPM)
Débit maximum de graisse	1.10 kg/min
Diamètre moteur pneumatique	63 mm
Structure	Métallique renforcée
Système d'aspiration	Crépine intégrée

La pompe à graisse PAG P HP 50:1 GROZ est une pompe pneumatique haute pression conçue pour les applications industrielles intensives.

Elle est adaptée à plusieurs secteurs professionnels, notamment la maintenance industrielle, les ateliers mécaniques et le secteur automobile. Elle convient également aux activités agricoles et aux chantiers de construction, assurant une lubrification fiable et efficace des équipements, même en conditions de travail exigeantes.

- Fonctionnant avec un rapport de pression de 50:1, elle permet de délivrer la graisse à haute pression avec un débit constant.
- Construction 100% métallique robuste en métal et ses composants usinés CNC garantissent une durabilité et une fiabilité élevées, même dans des conditions de travail exigeantes.
- Fonctionnement automatique par air comprimé.
- Débit constant et régulier.
- Facile à déplacer.
- Filtre intégré pour une graisse propre.
- Sécurité de démarrage (double commande).
- Conçue pour les fûts de 20 à 30 kg (canne standard).

Équipements inclus:

- Types de graisse: Convient aux graisses jusqu'au grade NLGI 2.
- Matériaux en contact: Acier, aluminium, laiton, joints en caoutchouc nitrile (NBR) et polyuréthane.
- Pompe complète avec seau métallique.
- Couvercle de fût.
- Plaque suiveuse (follower plate).
- Flexible haute pression (~2 m).
- Pistolet de distribution avec raccord (Z swivel).
- Roues et poignée pour transport.

