

**INNOVEX**<sup>®</sup>

X

**GROZ**

## **POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE**

**PAG P HP 50:1 GROZ**



***Innovex Alger :***

Zone industrielle Réghaia

0560 02 88 50 / 0560 37 87 44

info@innovexalgerie.com

***Innovex Ouest :***

Oran, Bir el Djir

0560 05 05 26 / 0560 05 05 27

ouest@innovexalgerie.com

**INNOVEX**<sup>®</sup>

www.innovexalgerie.com

## PAG P HP 50:1 GROZ

Rapport de compression	50:1
Débit libre	6800 g/min
Pression d'air d'utilisation	4 à 8 bar
Pression maximaler	400 bar
Consommation d'air (à 8 bar)	900 l/min
Capacité de fût	200 kg
Niveau sonore	80 dB
Raccord sortie	1/2" Gaz (F)
Raccord entrée air	1/2" Gaz (F)
Matériau des joints	Polyuréthane
Longueur de canne	500 mm
Dimensions	117 × 63 × 180 cm
Poids	228 kg

La pompe pneumatique de graissage 50:1 est conçue pour les applications industrielles intensives nécessitant une pression élevée et un débit important.

Idéale pour les systèmes de distribution multipostes, elle garantit un graissage efficace même sur de longues distances et avec des graisses à forte viscosité.

Le système de presse avec élévateur intégré permet une utilisation optimale du fût en assurant une descente régulière du plateau suiveur, évitant ainsi les bulles d'air et les pertes de produit..

- Haute pression adaptée aux graisses épaisses (NLGI 0 à 3).
- Distribution continue sans interruption.
- Réduction des bulles d'air grâce au plateau suiveur.
- Vidange quasi complète du fût.
- Idéale pour réseaux de graissage longue distance.
- Conception robuste pour usage intensif industriel.