




OUTILS INDUSTRIELS



SOMMAIRE

Outils Industrielles

COMPRESSEURS D'AIR INDUSTRIELS 04

Compresseurs à piston
Compresseurs silencieux
Compresseurs à vis

POMPES À GRAISSE 06

Pompes manuelles
Pompes pneumatiques

POMPES À HUILE 07

Pompes manuelles
Pompes pneumatiques

POMPES À GASOIL 08

RÉCUPÉRATEURS D'HUILE 08

ENROULEURS INDUSTRIELS 09

Enrouleurs d'air
Enrouleurs eau et graisse
Enrouleurs d'huile

GROUPES ÉLECTROGÈNES 10

Gamme Diesel
Gamme Essence
Dual Power


POSTES DE SOUDAGE 11

SÉCHEUR D'AIR 11

SERVICES & COORDONNÉES 12

COMPRESSEUR

D'air industriel



À piston | Silencieux | À vis



GS12E/100/250/CAR/M

**Compresseur d'air
à piston**

- ✦ Alimentation 230 V.
- ✦ Pression de service maximale 8 Bar.
- ✦ Volume du réservoir 100 L (air stocké).
- ✦ Débit d'air 250 L/min.
- ✦ Puissance du moteur ~2.2 kW (~3 Ch).
- ✦ Vitesse du moteur ~1500 tr/min.



GS17E/200/320/CAR/M

**Compresseur d'air
à piston**

- ✦ Alimentation 230 V.
- ✦ Pression de service maximale 8 Bar.
- ✦ Volume du réservoir 200 L (air stocké).
- ✦ Débit d'air 320 L/min.
- ✦ Puissance du moteur ~2.2 kW (~3 Ch).
- ✦ Vitesse du moteur ~1500 tr/min.



GS25E/270/500/CAR/M

**Compresseur d'air
à piston**

- ✦ Alimentation 380 V.
- ✦ Pression de service maximale 8 Bar.
- ✦ Volume du réservoir 270 L (air stocké).
- ✦ Débit d'air 500 L/min.
- ✦ Puissance du moteur ~3 kW (~4 CV).
- ✦ Tours moteur ~1450 tr/min.



GS50/500/920/CAR/M

**Compresseur d'air
à piston**

- ✦ Alimentation 380 V.
- ✦ Pression de service maximale 8 Bar.
- ✦ Volume du réservoir 500 L (air stocké).
- ✦ Débit d'air 900 L/min.
- ✦ Puissance du moteur ~7.5 kW (~10 CV).
- ✦ Tours moteur ~1450 tr/min.



MY 5003

**Compresseur d'air
silencieux**

- ✦ Capacité du réservoir 100 L.
- ✦ Alimentation électrique 220 V.
- ✦ Puissance de moteur 0.75HP x 3 Moteur.
- ✦ Pression de service maximale 8 Bar.
- ✦ Dimension 1090 x 380 x 760 mm.
- ✦ Débit d'air 180 L/min.



MY 5004

**Compresseur d'air
silencieux**

- ✦ Capacité du réservoir 200 L.
- ✦ Alimentation électrique 220-240 V.
- ✦ Puissance de moteur 0.75HP x 4 Moteur.
- ✦ Pression de service maximale 8 Bar.
- ✦ Dimension 1650 x 470 x 880 mm.
- ✦ Débit d'air 240 L/min.



MY 5005

Compresseur d'air silencieux

- ✚ Capacité du réservoir 300 L.
- ✚ Alimentation électrique 380 V.
- ✚ Puissance de moteur 0.75HP x 5 Moteur.
- ✚ Pression de service maximale 8 Bar.
- ✚ Dimension 1660 x 580 x 1050 mm.
- ✚ Débit d'air 300 L/min.



MY 5006

Compresseur d'air silencieux

- ✚ Capacité du réservoir 500 L.
- ✚ Alimentation électrique 380 V.
- ✚ Puissance de moteur 1.5HP x 6 Moteur.
- ✚ Pression de service maximale 8 Bar.
- ✚ Dimension 1930 x 680 x 1200 mm.
- ✚ Débit d'air 618 L/min.



CSI - 100L

Compresseur d'air silencieux

- ✚ Capacité du réservoir 100 L.
- ✚ Alimentation électrique 220 V.
- ✚ Pression de service maximale 8 Bar.
- ✚ Débit d'air 210 L/min .



CSI - 300L

Compresseur d'air silencieux

- ✚ Capacité du réservoir 300 L.
- ✚ Alimentation électrique 220 V.
- ✚ Pression de service maximale 8 Bar.
- ✚ Débit d'air 675 L/min .



50L MPT

Compresseur d'air silencieux

- ✚ Capacité du réservoir 220 V /240 V.
- ✚ Capacité du réservoir 50 L.
- ✚ Pression de service maximale 8 Bar.
- ✚ Débit d'air 140 L/min.



150L MPT

Compresseur d'air silencieux

- ✚ Capacité du réservoir 220 V /240 V.
- ✚ Capacité du réservoir 150 L.
- ✚ Pression de service maximale 8 Bar.
- ✚ Débit d'air 725 L/min.



KV 15-500


Compresseur d'air à vis

- ✚ Capacité du réservoir 500 L.
- ✚ Alimentation électrique 400 V.
- ✚ Puissance de moteur 15 Hp / 11k.
- ✚ Pression de service maximale 10 Bar.
- ✚ Dimension 1970x730x1490 mm.
- ✚ Poids net 347 kg.

POMPE

À graisse

Manuelle | Pneumatique



PAG M 6KG AR

Pompe à graisse Manuelle

- ✦ Capacité du godet 6 Kg.
- ✦ Tuyau Caoutchouc haute pression – 2 m x 1/4 .
- ✦ Pression maximale jusqu'à 275 bar.
- ✦ Compatibilité graisse NLGI 1, 2 et 3.
- ✦ Système de réglage Poignée à débit variable.
- ✦ Débit (réglage haute pression) : 4 g/coup.



PAG M 15M AR

Pompe à graisse Manuelle

- ✦ Type de pompe manuelle à pédale .
- ✦ Capacité du godet 15 kg.
- ✦ Pression d'air maximale 300 bar.
- ✦ Débit maximum de graisse 1,10 kg/min.
- ✦ Diamètre moteur pneumatique 63 mm.
- ✦ Structure Métallique renforcée.



PAG P 6

Pompe à graisse Pneumatique GARTEC

- ✦ Rapport de pression 5:1 .
- ✦ Débit max 15 L/min.
- ✦ Pression de travail 4 à 8 bar.
- ✦ Bruit 79 Db.
- ✦ Air consommé 340 L/min.
- ✦ Poids 4.9 Kg.



PAG P HP 50:1 GROZ

Pompe à graisse Pneumatique

- ✦ Rapport de compression 50:1 .
- ✦ Pression d'air d'utilisation 4 à 8 bar.
- ✦ Consommation d'air (à 8 bar) 900 L/min.
- ✦ Capacité de fût 200 kg.
- ✦ Niveau sonore 80 dB.
- ✦ Poids 228 kg.



PAG P 15KG / 30KG GROZ

Pompe à graisse Pneumatique

- ✦ Capacité du godet 15 kg et 30kg .
- ✦ Rapport de pression 50:1 .
- ✦ Consommation d'air 61 GPM (230 LPM).
- ✦ Diamètre moteur pneumatique 63 mm.
- ✦ Structure Métallique renforcée.
- ✦ Système d'aspiration Crépine intégrée.



PAG P HP 50:1

Pompe à graisse Pneumatique

- ✦ Rapport de pression 50:1 (Haute pression).
- ✦ Pression d'entrée d'air 2 à 10 bar (30 à 150 PSI).
- ✦ Débit de graisse Jusqu'à 1,10 kg / min .
- ✦ Consommation d'air Env. 230 litres / min (8 cfm).
- ✦ Raccord d'entrée d'air 1/4" BSP (Femelle).
- ✦ Niveau sonore 85dB (équipée d'un silencieux intégré).





POMPE À Huile

Manuelle | Pneumatique



LBP04

Pompe à huile Manuelle

- ✦ Type Pompe de transfert de fluides.
- ✦ Corps de pompe Acier renforcé.
- ✦ Débit 300 ml/coup (10 oz/coup).
- ✦ Tube d'aspiration Standard pour fûts 205 L.
- ✦ Compatibilité fût 200 – 205 litres.
- ✦ Longueur tuyau 1,8 m (PVC nitrile).



LBP/04-CL

Pompe à huile Manuelle

- ✦ Type Pompe à fût à levier (Lever Action).
- ✦ Corps de pompe Polycarbonate transparent.
- ✦ Débit jusqu'à 300 ml par course.
- ✦ Compatibilité fûts 50 à 205 litres (15–55 gallons).
- ✦ Joints NBR (caoutchouc nitrile).
- ✦ Tête de pompe Aluminium moulé sous pression.



OP11

Pompe à huile Pneumatique

- ✦ Mécanisme Double effet.
- ✦ Moteur Pneumatique à piston alternatif Ø 63 mm.
- ✦ Distance de transfert Jusqu'à 5 mètres.
- ✦ Débit Jusqu'à 40 L/min (10.5 GPM).
- ✦ Pression de travail 30 – 150 PSI (2 – 10 bar).
- ✦ Matériau Construction entièrement métallique.



OP31

Pompe à huile Pneumatique

- ✦ Rapport de pression 3:1.
- ✦ Type de fonctionnement double effet.
- ✦ Débit Jusqu'à 14 L/min (3.7 GPM).
- ✦ Pression de travail 2 à 10 bar (30 à 150 PSI).
- ✦ Distance de refoulement Jusqu'à 30 m.
- ✦ Type de moteur Piston alternatif Ø 63 mm.



La marque **GROZ**
d'origine indienne



POMPE

À gasoil & Électrique

Manuelle



PAG RF

Pompe à gasoil
Manuelle

- + Type de fluide Huile, gasoil, fuel.
- + Débit 0,3 L / coup .
- + Amorçage Auto-amorçante.
- + Longueur flexible 1,5 m (PVC).
- + Compatibilité Fûts et tonnelets.
- + Poids 6 kg.



PT G-H ELEC

Pompe électrique diesel
et huile

- + Alimentation 220V
- + Débit 40 L/min (10,5 GPM).
- + Pistolet Buse de contrôle manuelle du carburant incluse, flexible inclus.
- + Câble électrique 2 m.
- + Utilisation: Transfert de gasoil et d'huile.

RÉCUPÉRATEUR

À Huile

Manuelle



RH90

Pompe à gasoil
Manuelle

- + Capacité du réservoir 90 L.
- + Type de raccord air Raccord rapide (gonflage) .
- + Soupape de sécurité 0,5 bar.
- + Longueur flexible 1,5 m (PVC).
- + Longueur du tuyau de vidange 2m.
- + Système de collecte Gravité + aspiration.

La marque **GARTEC**
d'origine italienne





ENROULEURS

Industriel

Air | Eau & Graisse | Huile



EAF20B

Enrouleurs D'air

- + Pression 20 bar.
- + Type de tuyau air.
- + Dimensions tuyau 8 x 12 mm.
- + Longueur 15M.
- + Température 15M-15°C à +50°C.
- + Raccord sortie 1/2" M.



La marque **PIUSI**
d'origine italienne



ENR20B

Enrouleur Huile

- + Pression 200 bar .
- + Type de tuyau EN 857 1SC.
- + Dimensions tuyau 3/8".
- + Longueur 15M.
- + Température -15°C à +130°C.
- + Raccord sortie 3/8" F pivotant.



ENR400B

Enrouleur Eau et Graisse

- + Pression 400 bar .
- + Type de tuyau EN 857 2SC.
- + Dimensions tuyau 1/4".
- + Longueur 12 à 18M.
- + Température -20°C à +120°C.
- + Raccord sortie 1/4" M.




La marque **ZECA**
d'origine italienne



GROUPES

Électrogène

Gamme Diesel | Essence



8GF-LDEF

**Groupe Électrogène
Gamme DIESEL**

- + Puissance ac maximale 7.5 / 8.0 kw .
- + Tension nominale 230 v / 120 v.
- + Modèle du moteur LT195F.
- + Capacité du réservoir carburant 16 l.
- + Capacité huile moteur 1.65 l.
- + Système de démarrage électrique.
- + Poids net 160 kg.



LSD7700E

**Groupe Électrogène
Gamme DIESEL**

- + Puissance ac maximale 6.0 / 6.5 kw .
- + Tension nominale 230 v / 120 v.
- + Modèle du moteur LSD188F.
- + Capacité du réservoir carburant 18 L.
- + Capacité huile moteur 1.65 L.
- + Système de démarrage lanceur / électrique.
- + Poids net 110 kg.



LT6500ES

**Groupe Électrogène
Gamme ESSENCE**

- + Puissance ac maximale 5.0 kw / 5.5 kw .
- + Tension nominale 230 V (120/240 v).
- + Modèle du moteur LT188F / 13 hp.
- + Puissance maximale moteur 9.6 kw .
- + Capacité réservoir carburant 25 L.
- + Système de démarrage lanceur / électrique.
- + Poids net 82 kg.



LT8000ES

**Groupe Électrogène
Gamme ESSENCE**

- + Puissance ac maximale 6.0 kw / 6.5 kw .
- + Tension nominale 230 V (120/240 v).
- + Modèle du moteur LT190F / 15 hp.
- + Puissance maximale moteur 11 kw .
- + Capacité réservoir carburant 25 L.
- + Système de démarrage lanceur / électrique.
- + Poids net 85 kg.



LT5990E

**Groupe Électrogène
Gamme ESSENCE**

- + Puissance ac maximale 2.8 kw / 3.0 kw .
- + Tension nominale 230 v / 120 v.
- + Modèle du moteur LT170F.
- + Puissance moteur 7.0 hp.
- + Capacité réservoir carburant 15 L.
- + Système de démarrage lanceur / électrique.
- + Poids net 51 kg.



La marque **LUTIAN**
d'origine chinoise





LT7990E

Groupe Électrogène Gamme ESSENCE

- + Puissance ac maximale 5.0 kw / 5.5 kw .
- + Tension nominale 230 V (120/240 v).
- + Modèle du moteur LT188F / 13 hp.
- + Puissance maximale moteur 9.6 kw .
- + Capacité réservoir carburant 33 L.
- + Système de démarrage lanceur / électrique.
- + Poids net 89 kg.



LT12000E3

Groupe Électrogène

- + Puissance ac maximale 9.5 kw / 10.5 kw .
- + Tension nominale 220/380 V.
- + Modèle du moteur LT2V78.
- + Puissance maximale moteur 12 kw .
- + Capacité réservoir carburant 25 L.
- + Vitesse de rotation 3000 / 3600 tr/min.
- + Batterie 12 V / 36 AH.



LT8000ECDG

Groupe Électrogène Gamme ESSENCE

- + Puissance ac maximale 6.0 kw / 6.5 kw .
- + Tension nominale 220/380 V.
- + Modèle du moteur LT190F / 15 hp.
- + Puissance maximale moteur 11 kw .
- + Capacité réservoir carburant 25 L.
- + Système de démarrage lanceur / électrique.
- + Poids net 85 kg.



LTW190D

Poste de soudage

- + Puissance nominale 4.5 kw.
- + Courant / tension 190 A / 26 V.
- + Tension 220 V.
- + Modèle LT190F .
- + Électrode compatible Ø 2.2 – 4.0 mm.
- + Dimensions (L × l × H) 815 × 525 × 545 mm.
- + Poids net 85 KG.



LT12000E

Groupe Électrogène

- + Puissance ac maximale 8.5 kw / 9.5 kw .
- + Tension nominale 220/380 V.
- + Modèle du moteur LT2V78.
- + Puissance maximale moteur 12 kw .
- + Capacité réservoir carburant 25 L.
- + Vitesse de rotation 3000 / 3600 tr/min.
- + Batterie 12 V / 36 AH.



LT6500DG

Groupe Électrogène Dual Power

- + Puissance ac maximale 5.0 kw / 5.5 kw .
- + Tension nominale 230 v / 120 v.
- + Modèle du moteur LT188F.
- + Puissance moteur 13 hp.
- + Capacité réservoir carburant 25 L.
- + Système de démarrage lanceur / électrique.
- + Poids net 82 kg.



K1000

Sécheur d'air

- + Débit nominal 1000 L/min.
- + Débit horaire 60 m³/h.
- + Alimentation 230 V.
- + Pression max. 16 bar.
- + Raccord BSP 3/4".
- + Fluide frigorigène R134a.
- + Température ambiante max 50 °C.



K1500

Sécheur d'air


- + Débit nominal 1500 L/min.
- + Débit horaire 90 m³/h.
- + Alimentation 230 V.
- + Pression max. 16 bar.
- + Raccord BSP 3/4".
- + Point de rosée classe 5 ISO 8573-1.
- + Température ambiante max 50 °C.



Qualité assurée



Service de réparation



Equipe de techniciens
qualifiés



Pièces de rechange

Scannez ici pour
accéder à notre site web



Innovex © 2026
JUN

Innovex Machine (Nord)

Ennakhla section 06 GP 50
Zone industrielle Réghaia, Alger

Tél: 0560 02 88 50

0560 37 87 44

0560 97 75 41

E-mail: info@innovexalgerie.com

Web: www.innovexalgerie.com

Innovex Machine (Ouest)

04 Boulevard Bouchikhi, (Fernard ville)
Bir El Djir. Oran, Algérie

Tél: 0560 05 05 26

Tél: 0560 05 05 27

E-mail: ouest@innovexalgerie.com

Web: www.innovexalgerie.com